Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

## Krause Corda Gelenkleiter 4x3 Sprossen mit Plattform-Set

Universell Einsetzbar



Art. Nr.: K085214

out/pictures/generated/product/1/653\_500\_90/krau

Updatetest Testshop

**Updatetest Testshop** 

**Updatetest Testshop** 

**Updatetest Testshop** 

**Updatetest Testshop** 

(eine Bewertung)

230,20 €

**UVP 346,00 €** (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**SOFORT LIEFERBAR** 

Standhöhe: 2,38 m	<b>Senkrechte Höhe:</b> 3,39 m	<b>Arbeitshöhe:</b> 4,38 m
Sprossen/Stufen: 12	Hersteller: Krause	<b>Teilbarkeit:</b> 4x

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Material: Aluminium Kategorie: Gelenkleiter

**Begehbarkeit:** 

zweiseitig

Eigengewicht: 12

kg

Tragkraft: 150 kg

Universelle Gelenkleiter mit Plattform-Set zum Einhängen in die Universalgelenkleiter, zur Verwendung als Arbeitsbühne und als Ablage.

- Rutschhemmende und nässeversiegelte Arbeitsplattform
- Nach neuer Norm DIN EN 131-4
- Größe 151 x 30 cm
- Bestehend auf 2 Platten aus Phenolharz-Siebdruck
- Mit Haken gegen Abnehmen gesichert
- Schnell und leicht verstaubar
- 2 Quertraversen für sicheren Stand
- Rutschhemmende Fußstopfen
- Bis 150 kg belastbar



Stufenanzahl	4 x 3	
Arbeitshöhe Anlegeleiter (ca. m)	4,38	Ten
Standhöhe Anlegeleiter (ca. m)	2,38	A V 1
Leiterlänge Anlegeleiter (ca. m)	3,50	^ \ \s _ L\\  H
Senkrechte Höhe Anlegeleiter (ca.	3,39	Τ 11 /12
m)		

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Arbeitshöhe Stehleiter (ca. m)	3,02	T 0
Standhöhe Stehleiter (ca. m)	1,02	1AT
Leiterlänge Stehleiter (ca. m)	1,80	┌────────────────────────────────────
Senkrechte Höhe Stehleiter (ca. m)	1,72	T/ /T <sub>2</sub> / //T
Arbeitshöhe Gerüst (ca. m)	2,93	T &
Standhöhe Gerüst (ca. m)	0,93	A
Senkrechte Höhe Gerüst (ca. m)	0,99	
Gewicht (kg)	12,0	
Traversenbreite (ca. m)	0,71	
Grundfläche (ca. m)	0,91 x 0,71	
Transport-Länge (m)	1,00	
Transport-Breite (m)	0,34	
Transport-Tiefe (m)	0,28	
Artikelnummer	085023	