Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Krause Corda Leiterngerüst

Als Arbeitsbühne, Bockleiter und Anlegeleiter verwendbar




out/pictures/generated/product/1/653_500_90/krau

Art. Nr.: 2058-OX

ab 243,35 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR



Trittform: Sprossen Hersteller: Krause

Material: Aluminium

Kategorie:

Begehbarkeit:

Tragkraft: 150 kg

Leiterngerüst

zweiseitig

Bestehend aus zwei Leitern mit je einer Traverse und freitragender Arbeitsplattform. Verwendbar als Arbeitsbühne, Bockleiter und Anlegeleiter.

• Auch auf Treppen und Absätzen verwendbar

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

- Die Belagbühne (147 x 50 cm) ist nässeversiegelt und rutschhemmend
- Bis 150 kg belastbar

Updatetest Testshop



Stufenanzahl	2 x 6	2 x 7	
Arbeitshöhe Anlegeleiter (ca. m)	3,73	4,03	
Standhöhe Anlegeleiter (ca. m)	1,73	2,03	
Leiterlänge Anlegeleiter (ca. m)	2,77	3,05	A T S L H
Senkrechte Höhe Anlegeleiter (ca. m)	2,70	2,95	
Arbeitshöhe Stehleiter (ca. m)	2,95	3,22	
Standhöhe Stehleiter (ca. m)	0,95	1,22	
Leiterlänge Stehleiter (ca. m)	0,94	1,09	A / Y S L H
Senkrechte Höhe Stehleiter (ca. m)	1,63	1,90	
Arbeitshöhe Gerüst (ca. m)	2,68	2,95	T
Standhöhe Gerüst (ca. m)	0,68	0,95	TI III
			^ H

Updatetest Testshop Updatetest Testshop

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Senkrechte Höhe Gerüst (ca. m)	1,63	1,90
Gewicht (kg)	17,0	19,6
Grundfläche (ca. m)	1,61 x 0,78	1,61 x 0,78
Transport-Länge (m)	0,78	0,78
Transport-Breite (m)	0,15	0,15
Transport-Tiefe (m)	1,68	2,00
Artikelnummer	082015	082107