

# MUNK Gelenk-Klappleiter mit Nivello®

## Traverse 2x8 Sprossen

Optimale Standsicherheit

durch automatisch

verriegelnde Stahlscharniere

und rutschsichere

Leiterschuhe



[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/guer](out/pictures/generated/product/1/653_500_90/guer)

Art. Nr.: G32216

UpdateTestshop

UpdateTestshop

UpdateTestshop

UpdateTestshop

UpdateTestshop

(eine Bewertung)

**258,75 €**

~~UVP 424,83 €~~

(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)



**SOFORT LIEFERBAR**

**Gewicht:** 11 kg

|                                    |                            |                                |
|------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| <b>Standhöhe:</b> 3,80 m           | <b>Arbeitshöhe:</b> 5,80 m | <b>Leiterlänge:</b> 4,70 m     |
| <b>Sprossen/Stufen:</b> 8          | <b>Hersteller:</b> Munk    | <b>Trittform:</b> Sprossen     |
| <b>Teilbarkeit:</b> 2x             | <b>Material:</b> Aluminium | <b>Kategorie:</b> Gelenkleiter |
| <b>Begehbarkeit:</b><br>zweiseitig |                            |                                |



nivello® - Leiterschuhe  
4-fach größere Auflagefläche



4-fach gebördelte  
Sprossen-Holmverbindungen



### nivello® - Traverse extra hohe Standsicherheit

- 2-teilig
- Einsetzbar als Steh- und Anlegeleiter
- Optimale Standsicherheit durch automatisch verriegelnde Stahlscharniere und rutschsichere Leiterschuhe
- Mit 0,85m breiter Nivello-Traverse und beidseitig rutschsicheren nivello-Leiterschuh für extra sicheren Stand und hohe Arbeitssicherheit.
- Die nivello-Traverse liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende verschraubt.



|                                   |       |       |       |
|-----------------------------------|-------|-------|-------|
| Arbeitshöhe ausgefahren A (ca. m) | 3,60  | 4,70  | 5,80  |
| Leiterlänge ausgefahren L (m)     | 2,50  | 3,60  | 4,70  |
| Leiterlänge als Stehleiter L1 (m) | 1,29  | 1,85  | 2,41  |
| Traversenbreite (m)               | 0,85  | 0,85  | 0,85  |
| Sprossenanzahl                    | 2 x 4 | 2 x 6 | 2 x 8 |

---

|                      |         |         |              |
|----------------------|---------|---------|--------------|
| Holmabmessungen (mm) | 58 x 25 | 58 x 25 | 58 x 25      |
| Gewicht (kg)         | 7,5     | 9,0     | 11,0         |
| Art.Nr.              | 32208   | 32212   | <b>32216</b> |