Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

## Zarges Teleskop-Mehrzweckleiter Variomax V 4x6 Sprossen

Anlegeleiter, Stehleiter und treppengängige Stehleiter in einem



out/pictures/generated/product/1/653\_500 90/zarg

Art. Nr.: Z41385

826,35 €

**UVP 1.565,09 €** (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 9 -10

WERKTAGE

**SOFORT LIEFERBAR** 

Gewicht: 20 kg

**Arbeitshöhe:** 7,10 **Leiterlänge:** 6,40 m **Sprossen/Stufen:** 6

Trittform: Sprossen Hersteller: Zarges Teilbarkeit: 4x

Kategorie: Begehbarkeit:

Material: Aluminium Teleskopleiter zweiseitig


Multifunktionale, ausziehbare und treppengängige Leiter mit kompaktem Transportmaß in robuster, langlebiger Ausführung

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

- Einfach zu bedienendes, automatisch einrastendes Sicherheits-Aluminium-Lamellengelenk
- Sichere Höhenverstellung durch vier Zuggriffe aus Aluminium-**Druckguss**
- Anlegeleiter, Stehleiter und treppengängige Stehleiter in einem
- Mit wenigen Handgriffen umzuwandeln
- Arbeitshöhe bei allen Varianten im Sprossenabstand von 280 mm einstellbar
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung
- Anlegeleiter, Stehleiter und treppengängige Stehleiter in einem
- Mit ausklappbaren Auslegern für den Einsatz als Anlegeleiter nach EN131-1 (nicht bei 4x3)

 Ausleger lassen sich für den Transport oder bei Verwendung als Stehleiter platzsparend einklappen



Max. Arbeitshöhe als Anlegeleiter A (ca. m)	3,85	5,00	6,05	7,10
Max. Arbeitshöhe als Stehleiter A1 (m)	2,75	3,35	3,85	4,40

## Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Updatetest Testshop Updatetest Testshop

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Max. Länge als Anlegeleiter L (m)	2,97	4,20	5,30	6,40
Klappmaß (mm)	0,97x0,50x0,21	1,30x0,64x0,21	1,58x0,71x0,21	1,86x0,78x0,21
Sprossenanzahl	4x3	4x4	4x5	4x6
Klappbare Ausleger nach EN131-1	nein	ja	ja	ja
Gewicht (kg)	9,0	15,0	18,0	22,0
Bestell-Nr.	41934	41383	41384	41385