Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Holz Einholm-Baumleiter 3,61m lang mit 9 Stufen und beweglicher Erdspitze

TOP

out/pictures/generated/product/1/653 500 90/their

Art. Nr.: TH13509

Updatetest Testshop

Updatetest Testshop

Updatetest Testshop

Updatetest Testshop

Updatetest Testshop

(4 Bewertungen)

202,20 €

UVP 225,00 € (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 13-15

WERKTAGE

⊘SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 15 kg

Standhöhe: 2,40 m **Arbeitshöhe:** 4,40 m **Leiterlänge:** 3,61 m

Sprossen/Stufen: Hersteller: Topleiter Trittform:

Hersteller: Topleiter Trittform: Sprossen

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Updatetest Testshop Updatetest Testshop

Material: Holz

Kategorie: Begehbarkeit:

Obstbaumleiter einseitig

Nachdem die aus Tirol stammende Baumleiter ziemlich in Vergessenheit geraten war, hat sie in letzter Zeit aus Metall als "Tiroler Steigtanne" eine Renaissance erlebt.

Dieses Modell wird traditionell aus einer Fichtenstange mit eingezapften und verdübelten Hartholzsprossen her. An den Enden der Sprossen verhindern Holzzapfen ein seitliches Abrutschen des Fußes. Der Vorteil der Leiter liegt in dem beweglichen Fuß, der mit 7 cm langen Spitzen sicheren Halt auch auf unebenem gewachsenem Boden bietet. Die Leiter muss dabei immer in einer Astgabel angelegt werden!

- Fichtenstange als Holm
- Hartholzsprossen
- Holzzapfen an den Sprossen verhindern ein seitliches abrutschen
- beweglicher Fuß mit 7cm langen Spitzen
- Breite
 - Leiter 40 cm
 - o Fuß min. 40 cm

Wichtiger Hinweis

Eine ausdrückliche Genehmigung der Berufsgenossenschaft besteht nicht, die Leiter erfüllt jedoch die Festigkeitsnormen der EN131 und ähnelt der geprüften Version aus Aluminium.

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de





Sprossenzahl	7	9	11	13	17
Leiterlänge L (m)	3,05	3,61	4,17	5,01	6,13
Arbeitshöhe A (m)	3,86	4,40	4,93	5,46	6,53
Standhöhe H (m)	1,86	2,40	2,93	3,46	4,53
Gewicht (kg)	12,0	15,0	19,0	24,0	30,0
Artikelnummer	13507	13509	13511	13513	13517