Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Euroline Steigleiter Stahl verzinkt SH 9,52m

Ein- und Mehrzügige Steigleitern mit Rückenschutz



out/pictures/generated/product/1/653 500 90/euro

Art. Nr.: E9620960

1.923,15 €

UVP 2.098,00 € (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

⊘SOFORT LIEFERBAR

Steighöhe: 9,52 m Leiterlänge: 10,72 m Hersteller: Euroline

Material: Stahl verzinkt Kategorie: Steigleiter

Nach DIN 18799-1 - Ortsfeste Steigleitern an baulicher Anlage

Bitte beachten Sie

- Ab 5 m Absturzhöhe muss, soweit baulich möglich, ein Rückenschutz vorhanden sein
- Ab 10 m Absturzhöhe ist die Steigleiter versetzt auszuführen, die maximale Länge eines Leiterzuges darf 10 m nicht überschreiten

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

- Für seitliche Überstiege müssen die Leiternteile höher geführt werden
- An ungesicherten Ausstiegsstellen sind beidseitig zur Steigleiter angebrachte Geländer erforderlich, siehe EN ISO14122-4
- Wenn die Spaltgröße am Ausstieg größer als 75 mm ist, muss ein Ausstiegstritt mitbestellt werden
- Am Ausstieg ist eine Sicherungstüre empfehlenswert
- Die Höhe der einzelnen Leiternzüge sowie Abstände von Ruhebühnen erfolgt unter Berücksichtigung bestimmter Personenkreise hinsichtlich der Erfahrung in Benutzung von Steigleitern:
 - Personengruppe 1: Personen mit Erfahrung (z.B Antennenbauer)
 - Personengruppe 2: Personen ohne Erfahrung (z.B Privatpersonen)

bis maximal 10 m Steighöhe							
Steighöhe bis (m)	4,76	5,60	6,44	7,28	8,40	9,52	
Leiternlänge (m) inkl. Ausstiegsholm	5,96	6,80	7,64	8,48	9,60	10,72	
Leiternteil 1,96m	1	-	-	-	-	2	
Leiternteil 2,80m	1	2	1	-	3	2	
Leiternteil 3,64m	-	-	1	2	-	-	
Ausstiegsholm, einseitig	2	2	2	2	2	2	
Maueranker, starr, Abstand 200 mm	6	8	8	8	10	12	
Rückenschutzbügel, Ø 700 mm	-	4	5	5	6	7	
Rückenschutzstrebe, 3000 mm lang	-	7	10	10	12	15	

Updatetest Testshop Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen Tolofon, 0208 - 60801265 | Tolofon, 0208 - 60801263

Updatetest Testshop

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

Steigleiternverbinder	2	2	2	2	4	6		
Aluminium eloxiert								
Artikelnummer	9600480	9600570	9600650	9600740	9600850	9600960		
Aluminium blank	1							
Artikelnummer	9610480	9610570	9610650	9610740	9610850	9610960		
Stahl verzinkt	Stahl verzinkt							
Artikelnummer	9620480	9620570	9620650	9620740	9620850	9620960		
Edelstahl (1,4571)								
Artikelnummer	9630480	9630570	9630650	9630740	9630850	9630960		

ab 10 m Steighöhe bei Personengruppe 1)) - die ma	ximale Hċ	öhe der ei	nzelnen L	.eiternabs	chnitte be	etr
Steighöhe bis (m)	10,64	11,76	12,60	13,44	14,28	15,12	1.
Leiternlänge (m) inkl. Ausstiegsholm	11,84	12,96	13,80	14,64	15,48	16,32	1
Leiternteil 1,96m	-	2	1	-	-	-	-
Leiternteil 2,80m	2	1	2	3	2	1	-
Leiternteil 3,64m	2	2	2	2	3	4	5
Ausstiegsholm, einseitig	2	2	2	2	2	2	2
Maueranker, starr, Abstand 200 mm	18	18	20	20	20	22	2
Rückenschutzbügel, Ø 700 mm	8	9	9	10	11	11	1

Updatetest Testshop Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen Tolofon, 0208 - 60801265 | Tolofon, 0208 - 60801263

Updatetest Testshop

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

Rückenschutzstrebe, 3000 mm lang	19	21	23	24	24	28	28		
Rückenschutzbügel versetzte Ausführung	2	2	2	2	2	2	2		
Umsteigeplattform	1	1	1	1	1	1	1		
Steigleiternverbinder	4	6	6	6	6	6	6		
Aluminium eloxiert									
Artikelnummer	9601070	9601180	9601260	9601380	9601490	9601570	9		
Aluminium blank									
Artikelnummer	9611070	9611180	9611260	9611380	9611490	9611570	9		
Stahl verzinkt									
Artikelnummer	9621070	9621180	9621260	9621380	9621490	9621570	9		
Edelstahl (1,4571)									
Artikelnummer	9631070	9631180	9631260	9631380	9631490	9631570	9		

ab maximal 10 m Steig	ghöhe						
bei Personengruppe 2)	- die max	ximale Hö	he der ei	nzelnen L	eiternabs	chnitte be	etr
Steighöhe bis (m)	10,92	11,76	13,16	14,00	15,12	15,96	1
Leiternlänge (m) inkl. Ausstiegsholm	12,12	12,96	14,36	15,20	16,32	17,16	1
Leiternteil 1,96m	1	1	1	1	2	1	1
Leiternteil 2,80m	4	3	3	2	3	4	3
Leiternteil 3,64m	-	1	2	3	2	2	3
Ausstiegsholm, einseitig	2	2	2	2	2	2	2

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Updatetest Testshop Updatetest Testshop

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

Maueranker, starr, Abstand 200 mm	18	18	26	26	28	28	2		
Rückenschutzbügel, Ø 700 mm	8	9	10	11	11	12	1		
Rückenschutzstrebe, 3000 mm lang	19	24	26	26	31	31	3		
Rückenschutzbügel versetzte Ausführung	2	2	4	4	4	4	4		
Umsteigeplattform	1	1	2	2	2	2	2		
Steigleiternverbinder	6	6	6	6	8	8	8		
Aluminium eloxiert									
Artikelnummer	9641090	9641180	9641320	9641400	9641510	9641600	9		
Aluminium blank									
Artikelnummer	9651090	9651180	9651320	9651400	9651510	9651600	9		
Stahl verzinkt									
Artikelnummer	9681090	9681180	9681320	9681400	9681510	9681600	9		
Edelstahl (1,4571)									
Artikelnummer	9691090	9691180	9691320	9691400	9691510	9691600	9		