

Hymer Plattformleiter Protect+ mit Teleskopausleger und Sicherheitstüren 3-5 Sprossen

Flexible Verwendung in
Treppenstellung

Art. Nr.: Y848405

H
Y
M
E
R

1.110,35 €

~~UVP 1.706,17 €~~
(inkl. MwSt., zzgl.
Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR

BG Bau gefördert

Plattformbreite: 0,60 m	Senkrechte Höhe: 1,90-2,13 m	Plattformlänge: 0,43 m
Standhöhe: 0,86-1,09 m	Arbeitshöhe: 2,86-3,09 m	Leiterlänge: 2,06-2,31 m
Sprossen/Stufen: 3-5	Trittform: Sprossen	Hersteller: Hymer

Teilbarkeit: 1x	Material: Aluminium	Kategorie: Podestleiter
Begehbarkeit: einseitig	Gewicht: 25,4 kg	

Freihändiges, sicheres Arbeiten dank umlaufender Absturzsicherung und selbstschließender Sicherheitstüre

- Sicherer Stand mittels klappbarer, transportoptimierter Teleskopausleger
- Bequemer und sicherer Stand bei längeren Arbeiten dank großflächiger Plattform
- Sicherer Verkehrsweg durch Komfortsprosse
- Optimaler Transport mittels Kipprollen
- Flexible Verwendung in Treppenstellung
- Plattformabmessung 600 x 425 mm
- Breitsprossen 45 mm
- Nach EN 131-7 und NF P 93-352/353
- TRBS-konform

10
YEAR
GUARANTEE

EN
131-7



Sprossenzahl inkl. Plattform	3-5	5-8	6-10
Enthaltene Grundleiter	848303	848305	848306
Enthaltene Erweiterung	0054730+0054734	0054731	0054732

Holm (mm)	60		
Länge (m)	2,06 - 2,31	2,36 - 3,06	2,61 - 3,56
Standhöhe (Höhe bis Plattform)(m)	0,86 - 1,09	1,15 - 1,77	1,39 - 2,24
Arbeitshöhe (m)	2,86 - 3,09	3,15 - 3,77	3,39 - 4,24
senkrechte Gesamthöhe(m)	1,90 - 2,13	2,20 - 2,81	2,43 - 3,29
Breite (mm)	1.775 - 1.975	1.925 - 2.410	2.110 - 2.780
Schrittlänge (m)	1,50 - 1,64	1,69 - 2,28	1,87 - 2,65
zusammengelegt LxBxH (m)	2,30 x 0,70 x 0,32	2,59 x 0,70 x 0,32	2,85 x 0,70 x 0,32
Gewicht (kg)	25,4	30,4	33,0
Artikelnummer	848405	848408	848410