Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

## Iller Podestleiter fahrbar mit gefederten Lenkrollen Stahl Gitterrost 3 Stufen

Praktische und vielfältig einsetzbare Steighilfe

out/pictures/generated/product/1/653 500 90/iller

Art. Nr.: K46370

1.191,45 €

**UVP 1.658,86 €** (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 2 WERKTAGE

**⊘**SOFORT LIEFERBAR

Standhöhe: 0,72 m	Plattformlänge: 0,60	Plattformbreite: 0,80	
	m	m	
<b>Arbeitshöhe:</b> 2,70 m	Sprossen/Stufen: 3	Hersteller: Iller Leiter	
Trittform: Stufen	Material: Aluminium	Kategorie: Podestleiter	
Begehbarkeit:	Plattformhöhe: 0,72	Cowiebty 41 E kg	
einseitig	m	<b>Gewicht:</b> 41,5 kg	

Podestleiter fahrbar, einseitig begehbar

• Mit Aluminium-Stufen und Plattform

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

- Praktische und vielfältig einsetzbare Steighilfe
- Trittsichere Stufen, 200 mm tief, Stufenabstand 240 mm, Neigung 60°
- Geräumige Plattform mit 600x800 mm Standfläche
- Entspricht DIN EN 131-7
- Ermöglicht TRBS konformes Arbeiten
- 4 gefederte Lenkrollen (125 mm)
- Plattformgeländer 1,0 m hoch, komplett mit Fuß- und Knieleisten
- Versand erfolgt in montagegünstigen Bauteilen
- Ab 1,00 m Podesthöhe bzw. 5 Stufen ist ein beidseitiger Handlauf Pflicht
- Sonderabmessungen auf Anfrage







**DGUV** 208-016

Größe	3	4	5	6	7	8
Podesthöhe (m)	0,72	0,96	1,20	1,44	1,68	1,92
Grundfläche	0,77 x	,	,	0,93 x 1,81	0,98 x 1,99	1,03 x 2,17
(m)   1,27   1,45   1,63   1,81   1,99   2,17   Ausführung mit Aluminum-Stufen und Plattform						
Gewicht (kg)	28,5	32,0	35,0	38,5	42,0	45,5
Artikelnummer	46386	46387	46388*	46389*	46390**	46391**
Ausführung mit Stahl-Gitterrost-Stufen und Plattform						

2

## Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen **Updatetest Testshop**

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

•	
E-Mail	: stinski@tripin-gmbh.de

Gewicht (kg)	41,5	47,5	53,5	59,5	66,0	73,0
Artikelnummer	46370	46371	46372*	46373*	46374**	46375**

Zubehör optional: Handlauf, wahlweise links oder rechts zu befestigen:

\*Artikelnummer: 46385 (5 - 6) \*\*Artikelnummer: 46376 (7 - 8)

**Updatetest Testshop** 

Beidseitiger Handlauf ist gemäß EN 131-7 optional.