Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

MUNK Aluminium-Stehleiter 7 Stufen

Mit großer Standplattform und Ablageschale



out/pictures/generated/product/1/653_500_90/guer

Art. Nr.: G50087

Updatetest Testshop Updatetest Testshop Updatetest Testshop Updatetest Testshop

Updatetest Testshop

(5 Bewertungen)

452,95 €

UVP 743,75 € (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

⊘SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 14 kg

Plattformlänge: 0,4 Standhöhe: 1.66 m

Arbeitshöhe: 3,65 m **Sprossen/Stufen:** 7 **Trittform:** Stufen

Hersteller: Munk Teilbarkeit: 1x Material: Aluminium

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Kategorie: Stehleiter

Begehbarkeit:

einseitig



ergo-pad® Griffzone ergonomischer Tragekomfort



rückengerechtes Halten



nivello® - Leiterschuhe 4-fach größere Auflagefläche

GS-geprüft, entsprechend europäischer Norm DIN EN 131, Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), TRBS 2121, Handlungsanleitung BGI 694 und geltenden Unfallverhütungsvorschriften Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

- Mit großer Standplattform und Ablageschale
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
- Dauerhafte Stufen-Holmverbindung
- Rutschsichere nivello®-Leiterschuhe und ergo-pad® Griffzone
- Große Standplattform ca. 400 x 400 mm
- Ablageschale oben ca. 350 x 200 mm, klappbar
- Optimiertes Leitern-Gelenk 'safe-cap' mit größerer Anlagefläche
- 3-fach Vernietung und höherer Wandstärke für noch mehr Stabilität und Langlebigkeit der Leiter
- 2 Handläufe ca. 750 mm lang, zum Selbstanbau (ab Bestell-Nr. 50088, 1300 mm lang)
- Spreizsicherung mit 2 hochfesten Perlongurten
- Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise



Ausführung: Standard

| Arbeitshöhe A (ca. m) | 2,95 | 3,15 | 3,40 | 3,65 | 3,90 | 4,10 | 4,35 | |
|---------------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|--|
| Stufenanzahl inkl. Plattform | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Gesamthöhe (m) | 1,65 | 1,88 | 2,12 | 2,35 | 2,59 | 2,82 | 3,05 | |
| Plattformhöhe P (m) | 0,90 | 1,13 | 1,37 | 1,60 | 1,84 | 2,07 | 2,30 | |
| Untere Außenbreite (m) | 0,61 | 0,64 | 0,66 | 0,69 | 0,72 | 0,75 | 0,78 | |
| Länge Handlauf (m) | 0,75 | | | | 1,3 | | | |
| Holm Aufstiegs-/Stützteil (mm) | 73/58 | | | | | | | |

Updatetest Testshop Updatetest Testshop

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

| ohne Rollen | 50084 | 50085 | 50086 | 50087 | 50088 | 50089 | 50090 |
|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Schrittlänge (m) | 1,00 | 1,15 | 1,29 | 1,43 | 1,60 | 1,75 | 1,90 |
| Gewicht (ca. kg) | 10,2 | 11,2 | 12,3 | 13,4 | 15,7 | 17,2 | 18,6 |
| mit Rollen | 51084 | 51085 | 51086 | 51087 | 51088 | 51089 | 51090 |
| Schrittlänge (m) | 1,16 | 1,31 | 1,45 | 1,60 | 1,76 | 1,91 | 2,06 |
| Gewicht (ca. kg) | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 17,0 | 19,0 | 20,5 | 22,0 |