

MUNK Plattformleiter FlexxStep 5 Sprossen mit Teleskopaufsatz plus 3 Sprossen

Komfortable Arbeitsplattform
mit selbstschließender
Sicherheitstüre



[out/pictures/generated/product/1/653_500_90/guer](#)

Art. Nr.: G52536

1.279,60 €

~~UVP 2.136,05 €~~
(inkl. MwSt., zzgl.
Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 36.5 kg

Plattformbreite: 0,48 m	Plattformlänge: 0,65 m	Standhöhe: 2,1 m
Arbeitshöhe: 4,1 m	Sprossen/Stufen: 8	Hersteller: Munk
Trittform: Sprossen	Material: Aluminium	Kategorie: Podestleiter
Begehbarkeit: einseitig		

Das Multitalent unter den Plattformleitern: Handlich, sicher, höhenverstellbar, treppengängig und fahrbar!

Sie suchen eine Leiter, die handlich ist aber einen sicheren und großflächigen Stand bietet und das noch mit Rundumschutz? FlexxStep ist die Lösung!

Die stabile Aluminiumkonstruktion in Industriequalität, bietet gebördelte Sprossen für den sicheren Aufstieg auf die geräumige Plattform. Mit Handlauf, Geländer und Knieleiste für sicheres Begehen und Stehen. Auch bei länger andauernden Arbeiten. Selbst mit Werkzeug und Arbeitsgerät. Die selbstschließende Sicherheitstüre ist ein Sicherheitshighlight und rundet das Gesamtpaket ab. Mit einem flexiblen Teleskopteil ist FlexxStep in wenigen Handgriffen und ohne Werkzeug erweiterbar und damit höhenverstellbar, wie auch treppengängig.

Ein anderer Einsatzort ruft? Dank integrierter Rollen und einem praktikablen Klappmechanismus wechselt FlexxStep schnell und flexibel den Standort. Das schafft kein Gerüst.

- Ausführung nach DIN EN 131-7 und der französischen Norm NFP 93-352/353
- Komfortable Standplattform, 480 x 655 mm
- Selbstschließende Sicherheitstür
- Geländer mit Handlauf und Knieleiste
- Plattformhöhe bis 2370 mm
- Stufenlos verstellbare Ausleger
- Integrierte Werkzeugablageschale
- Transport durch Rollen, Ø 150 mm
- Handlich: Geringe Breite und kleines Packmaß
- Höhenverstellung: Farblich gekennzeichnete Griffbereiche

- Teleskopteil ohne Werkzeug montierbar
- Vierfach gebördelte Sprossenhalmverbindung
- Höhenverstellbar und treppengängig
- Mit Transportrollen einfach verschiebbar zum nächsten Einsatzort
- Industriequalität „Made in Germany“ und mit 15 Jahren Qualitätsgarantie



Arbeitshöhe A (ca. m)	3,0	3,3	3,55	max. plus 0,56	max. plus 0,82
Plattformhöhe P (m)	1,02	1,28	1,55		
Schrittlänge (m)	1,15	1,35	1,52		
Breite inkl. Ausleger (m)	1,64	1,98	1,89		
Sprossenzahl inkl. Plattform	4	5	6	Teleskopaufsatz plus 2 Sprossen	Teleskopaufsatz plus 3 Sprossen
Gewicht (ca. kg)	27,0	29,0	31,6	6,0	7,5
Art.Nr.	52524	52525	52526	52520	52521

	FlexxStep 4 Sprossen (52524) mit Teleskop plus 2 Sprossen (52520)	FlexxStep 5 Sprossen (52525) mit Teleskop plus 2 Sprossen (52520)	FlexxStep 5 Sprossen (52525) mit Teleskop plus 3 Sprossen (52521)	FlexxStep 6 Sprossen (52526) mit Teleskop plus 2 Sprossen (52520)	FlexxStep 6 Sprossen (52526) mit Teleskop plus 3 Sprossen (52521)
FlexxStep plus inkl. Teleskopaufsatz					
Standard Plattformhöhe P (m)	1,02	1,28	1,28	1,55	1,55
plus 1 Sprosse (m)	1,31	1,58	1,58	1,84	1,84
plus 2 Sprosse (m)	1,58	1,84	1,84	2,10	2,10
plus 3 Sprosse (m)			2,10		2,37
Gewicht (ca. kg)	33,0	35,0	36,5	36,5	38,0
Art.Nr.	52534	52535	52536	52537	52538