

# Zarges Stufenleiter ZAP Safemaster S mit großer Plattform 5 Stufen

Die Stufenleiter mit Sicherheitskäfig und großer Standplattform



out/pictures/generated/product/1/653\_500\_90/zarg

Art. Nr.: Z41675

**573,05 €**

**UVP 1.085,28 €**  
(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT:** 9 -10  
WERKTAGE

BG Bau gefördert

**Gewicht:** 13 kg

**Standhöhe:** 1,32 m

**Plattformlänge:** 0,4 m

**Plattformbreite:** 0,4 m

**Arbeitshöhe:** 3,35 m

**Leiterlänge:** 2,21 m

**Sprossen/Stufen:** 5

**Trittform:** Stufen

**Hersteller:** Zarges

**Teilbarkeit:** 1x

**Material:** Aluminium

**Kategorie:**  
Plattformleiter

## Die Stufenleiter mit Sicherheitskäfig und großer Standplattform

- Großflächige Arbeitsplattform (400 mm x 400 mm)
- 3-seitig umlaufendes Geländer für maximale Arbeitssicherheit
- Großzügige Ablageschale für Werkzeug und Kleinteile
- Optimale Stabilität durch beidseitige starre Verbindung
- 80 mm tiefe Stufen mit ZARGES Safer Step Technology
- Kompakte Abmessungen im zusammengeklappten Zustand durch automatisch einklappbaren Sicherheitskäfig
- Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen
- Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm
- ZAP Ausleger, ausschwenkbare Ausleger zur Erhöhung der Standsicherheit nach den Vorschriften der BGI 637 als Zubehör erhältlich



|                                |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Arbeitshöhe,<br>max. A (ca. m) | 2,52 | 2,78 | 3,04 | 3,35 | 3,60 | 3,85 | 4,10 | 4,34 |
|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|

|                                 |         |         |         |              |         |         |         |       |
|---------------------------------|---------|---------|---------|--------------|---------|---------|---------|-------|
| Leiterlänge L (m)               | 1,40    | 1,68    | 1,96    | 2,21         | 2,49    | 2,77    | 3,05    | 3,33  |
| Plattformhöhe P (m)             | 0,52    | 0,78    | 1,04    | 1,32         | 1,58    | 1,84    | 2,07    | 2,34  |
| untere, äußere Breite           | 0,56    | 0,59    | 0,62    | 0,65         | 0,68    | 0,71    | 0,74    | 0,77  |
| Holmhöhe Steig-/Stützteil (mm)  | 73 / 58 | 73 / 58 | 73 / 58 | 73 / 58      | 73 / 58 | 73 / 58 | 73 / 58 | 73/58 |
| Stufenanzahl einschl. Plattform | 2       | 3       | 4       | 5            | 6       | 7       | 8       | 9     |
| Gewicht (kg)                    | 9,0     | 10,0    | 11,0    | 13,0         | 14,0    | 16,0    | 17,0    | 19,0  |
| Bestell-Nr.                     | 41672   | 41681   | 41674   | <b>41675</b> | 41676   | 41677   | 41678   | 41679 |