


Layher 113 Wartungsbühne 60° 80cm 10 Stufen

Ausladung bis 4,21m



out/pictures/generated/product/1/653_500_90/layh

Art. Nr.: 1138.610

2.926,50 €

~~UVP 4.037,20 €~~
(inkl. MwSt., zzgl.
Versandkosten)

LIEFERZEIT: 9 -10
WERKTAGE

BG Bau gefördert

Gewicht: 98.5 kg

Ausladung: 2,08 m	Neigung: 60°	Stufenbreite: 800 mm
Senkrechte Höhe: 2,40 m	Standhöhe: 2,40 m	Podest: ja
Plattformlänge: 0,60 m	Arbeitshöhe: 4,40 m	Sprossen/Stufen: 10
Trittform: Stufen	Hersteller: Layher	Teilbarkeit: 1x

Material: Aluminium

Kategorie:
Wartungsbühne

Begehbarkeit:
einseitig

Entspricht der DIN EN 131 - Die BGI 694 ist zu beachten!


- Vielseitiges Wartungsgerät an Maschinen, Containern, LKW, Omnibussen, Regalanlagen usw., die das Anbringen von ortsfesten Einrichtungen nicht gestatten
- Spezialholm aus starkem Aluminium-Profil
- Stufenprofil trittsicher gerieft
- Handlauf aus Ø 40mm Rundrohren mit Alu-Gussverbinder als Verbindungselement
- Die Lieferung der Layher Treppen erfolgt vormontiert – kein zeitraubender Bausatz!
- Lenkrollen und Handläufe sind im Lieferumfang vorhanden
- Stufenbreite: 0,6m
- Treppenbreite:
 - Stufenbreite + 0,10m bei einseitigem Handlauf + Traversenüberstand
 - Stufenbreite + 0,13m bei beidseitigem Handlauf + Traversenüberstand
- Stufentiefe: 200mm, trittsicher gerieft
- Plattformlänge: 0,60m
- Neigung: 60°
- Senkrechte Höhe: Max. 4,00m (Maßangabe von Boden bis Oberkante Plattformwange)
- Stufenabstand: 225mm
- Handlauf/Geländer: Standard-Lieferung ist mit umlaufendem Geländer und beidseitigem Handlauf- Die DIN EN ISO 14122-3 ist zu

beachten!

- Lenkrollen: Rad mit Feststeller, der Rad und Gabelkopf blockiert
- Zulässige Belastung: Stufenbelastung max. 150kg
- Gesamtbelastung max. 300kg
- Alle Maße sind Richtwerte
- Technische Änderungen vorbehalten
- Lieferung inkl. Montagezeichnung

Bitte bei der Bestellung im Feld "Mitteilung an uns" bei Bedarf vermerken

- Die **senkrechte Höhe** ist auf Wunsch zu kürzen
- Auf Wunsch kann die Treppe **mit einseitigem oder ohne Geländer/Handlauf** bestellt werden



Senkrechte Höhe (m)	0,72	0,96	1,20	1,44
Ausladung (m)	1,40	1,43	1,50	1,53

Fahrwerksbreite (m)	0,94				1,00		1,10
Arbeitshöhe (m)	2,72		2,96		3,20		3,44
Auslieferung	Wird komplett montiert geliefert						
Stufenanzahl (m)	3		4		5		6
Stufenbreite (m)	0,60	0,80	0,60	0,80	0,60	0,80	0,60
Gesamtbreite (m)	0,73	0,93	0,73	0,93	0,73	0,93	0,73
Gewicht (kg)	54,6	58,4	58,5	62,7	63,1	67,9	67,4
Artikel-Nr.	1136.603	1138.603	1136.604	1138.604	1136.605	1138.605	113

Senkrechte Höhe (m)	2,40		2,64		2,88		3,12
Ausladung (m)	2,08		2,22		2,36		2,50
Fahrwerksbreite (m)	1,25						1,30
Arbeitshöhe (m)	4,40		4,64		4,88		5,12
Auslieferung	Nur Geländer müssen montiert werden		unmontiert				
Stufenanzahl (m)	10		11		12		13
Stufenbreite (m)	0,60	0,80	0,60	0,80	0,60	0,80	0,60

Gesamtbreite (m)	0,73	0,93	0,73	0,93	0,73	0,93	0,73
Gewicht (kg)	91,5	98,5	96,4	103,8	101,5	109,3	109,3
Artikel-Nr.	1136.610	1138.610	1136.611	1138.611	1136.612	1138.612	1136.613