

# MUNK Plattformtreppe fahrbar 45° Stufenbreite 1000mm 18 Stufen

Ausladung bis 4,50m



Art. Nr.: G600818

[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/guer](out/pictures/generated/product/1/653_500_90/guer)  
Image not found or type unknown

**5.216,00 €**

~~UVP 8.707,23 €~~  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

**LIEFERZEIT:** 12 -14

WERKTAGE

✔ **SOFORT LIEFERBAR**

**Gewicht:** 201.4 kg

|                              |                            |                                |
|------------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| <b>Neigung:</b> 45°          | <b>Ausladung:</b> 4,30 m   | <b>Senkrechte Höhe:</b> 3,75 m |
| <b>Plattformlänge:</b> 0,6 m | <b>Sprossen/Stufen:</b> 18 | <b>Trittform:</b> Stufen       |
| <b>Hersteller:</b> Munk      | <b>Material:</b> Aluminium | <b>Kategorie:</b> Treppen      |

**Treppen Bauart-geprüft, Fertigung in Anlehnung an europäische Norm DIN EN ISO 14122**

- Stufenbreite: 600 - 800 - 1000 mm

- Plattformlänge: 600 mm
- 2 Lenkrollen  $\varnothing$  125 mm am Steigteil
- Am Stützteil Querfahrwerk mit 2 Bockrollen  $\varnothing$  160 mm, jeweils mit Feststeller (Totalstop)
- Standard-Lieferumfang mit beidseitigem Handlauf und 3-seitigem Podestgeländer
- Treppe gemäß technischer Beschreibung und Normen laut allgemeiner Information am Kapitelanfang
- Größere Plattformen und Sonderabmessungen fertigen wir gerne auf Anfrage
- Zwischenmaße liefern wir ohne Aufpreis
- Standardausführung ist Aluminium geriffelt
- **Andere Beläge gegen Mehrpreis (Aluminium stark geriffelt, Aluminium-Lochblech, Aluminium-Gitterrost eloxiert, Stahl-Gitterrost und Stahl-Lochblech)**

**Hinweis:**

**Zentralhebelfahrwerke bieten wir Ihnen auf Anfrage gerne an.**



| Stufenanzahl      | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 11   |
|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Senkrechte Höhe m | 0,83 | 1,04 | 1,25 | 1,46 | 1,67 | 1,87 | 2,08 | 2,29 |
| Ausladung m       | 1,41 | 1,62 | 1,83 | 2,04 | 2,25 | 2,45 | 2,63 | 2,84 |
| Fahrwerksbreite m | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |

---

|                          |        |        |        |        |        |        |        |        |
|--------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Stufenbreite<br>600/240  | 600764 | 600765 | 600766 | 600767 | 600768 | 600769 | 600770 | 600771 |
| Stufenbreite<br>800/240  | 600784 | 600785 | 600786 | 600787 | 600788 | 600789 | 600790 | 600791 |
| Stufenbreite<br>1000/240 | 600804 | 600805 | 600806 | 600807 | 600808 | 600809 | 600810 | 600811 |