Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Zarges Plattformtreppe fahrbar 45° 1000mm Stufenbreite 5 Stufen

Individuell angepasste Plattformlängen



out/pictures/generated/product/1/653 500 90/zarg Art. Nr.: Z40255804

2.502,45 €

UVP 4.739,53 € (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 12 -14

WERKTAGE

SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 106 kg

Stufenbreite: 1,0 m	Senkrechte Höhe: 1,07 m	Ausladung: 1,81 m		
Neigung: 45°	Plattformlänge: 0,6 m	Sprossen/Stufen: 5		
Trittform: Stufen	Hersteller: Zarges	Material: Aluminium		
Kategorie:	Teilbarkeit: 1x	Begehbarkeit:		
Podesttreppe	Telibarkeit. 1X	einseitig		
Lieferzeit: 0				

Art. Nr.: Z40255804 | Zarges Plattformtreppe fahrbar 45° Seite 26.10.2025 Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Perfekter, ergonomischer und sicherer Stand auf großer Plattform mit mobilen Einsatzmöglichkeiten

- Verschiedene Neigungen: 45° für bequemen Aufstieg
- Wahlweise Stufenbreiten 600, 800 oder 1000 mm
- Stufen- und Plattformbelag serienmäßig aus Aluminium gerieft (R10)
- Wahlweise auch als Stahl-Gitterrost (R12) und Stahl-Lochblech (R13) für bessere Rutschfestigkeit erhältlich
- Individuell angepasste Plattformlängen
- Überkragende Plattform wählbar zur Überbrückung von Störkonturen
- Fahrwerk optional in elektrisch ableitfähiger Ausführung
- Schmales Fahrwerk. Die Fahrwerksbreite ist durch zusätzliche Ballastierung auf ein Minimum reduziert
- Individuelle Geländerkonfiguration an der Plattform, optional mit Schwenktüre oder Fallschranke
- Maximale Flexibilität durch optional ohne Werkzeug abnehmbare Handläufe und Geländer
- Schnelle und einfache Montage durch das ZARGES Verbindungssystem mit hohem Vormontagegrad
- Einfache Montage durch das ZARGES Verbindungssystem
- Hoher Vormontagegrad

Hinweis

Entspricht DIN EN ISO 14 122

Technische Daten			
Neigung	45°		
Senkrechte Höhen (mm) bei 45°- Neigung	400 bis 4510		
	Aluminium gerieft (R10)		
Stufenbelag	Stahl-Gitterrost (R12)		
	Stahl-Lochblech (R13)		

1000mm Stufenbreite 5 Stufen

Updatetest Testshop Updatetest Testshop

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Stufenbreite (mm)	600mm, 800mm, 1000mm		
Zulässige Gesamtbelastung	300kg		
Plattformlänge	200 bis 3000mm		
Maximale Stufenbelastung	150kg		



	45°	Plattformtreppe fahrbar mit beidseitigem Handlauf u Plattformlänge 600 mm					
Senkrechte Höhe (m)	1,07	1,50	1,93	2,36	2,79	3,22	
Ausladung (m)	1,81	2,24	2,67	3,10	3,53	3,96	
Stufenanzahl	5	7	9	11	13	15	
Stufenbreite 600mm							
Fahrwerksbreite (mm)	1020	1020	1020	1020	1020	1020	
Artikelnummer	40255764	40255766	40255768	40255770	40255772	40255774	
Stufenbreite 800mm							
Fahrwerksbreite (mm)	1220	1220	1220	1220	1220	1220	
Artikelnummer	40255784	40255786	40255788	40255790	40255792	40255794	
Stufenbreite 1000mm							
Fahrwerksbreite (mm)	1420	1420	1420	1420	1420	1420	
Artikelnummer	40255804	40255806	40255808	40255810	40255812	40255814	