

# Layher 113 Wartungsbühne 60° 60cm 5 Stufen

Ausladung bis 4,21m



out/pictures/generated/product/1/653\_500\_90/layh

Art. Nr.: 1136.605

**2.082,95 €**

**UVP 2.748,90 €**  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

**LIEFERZEIT:** 9 -10  
WERKTAGE

BG Bau gefördert

**Gewicht:** 63.1 kg

**Plattformlänge:** 0,60  
m

**Ausladung:** 1,50 m

**Standhöhe:** 1,20 m

**Podest:** ja

**Senkrechte Höhe:** 1,20  
m

**Neigung:** 60°

**Stufenbreite:** 600  
mm

**Arbeitshöhe:** 3,20 m

**Sprossen/Stufen:** 5

**Trittform:** Stufen

**Hersteller:** Layher

**Teilbarkeit:** 1x

---

|                            |                                    |                                   |
|----------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Material:</b> Aluminium | <b>Kategorie:</b><br>Wartungsbühne | <b>Begehbarkeit:</b><br>einseitig |
|----------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|

### Entspricht der DIN EN 131 - Die BGI 694 ist zu beachten!

- Vielseitiges Wartungsgerät an Maschinen, Containern, LKW, Omnibussen, Regalanlagen usw., die das Anbringen von ortsfesten Einrichtungen nicht gestatten
- Spezialholm aus starkem Aluminium-Profil
- Stufenprofil trittsicher gerieft
- Handlauf aus Ø 40mm Rundrohren mit Alu-Gussverbinder als Verbindungselement
- Die Lieferung der Layher Treppen erfolgt vormontiert – kein zeitraubender Bausatz!
- Lenkrollen und Handläufe sind im Lieferumfang vorhanden

### Technische Daten:

- Stufenbreite: 0,6m
- Treppenbreite: Stufenbreite + 0,10m bei einseitigem Handlauf + Traversenüberstand; Stufenbreite + 0,13m bei beidseitigem Handlauf + Traversenüberstand
- Stufentiefe: 200mm, trittsicher gerieft
- Plattformlänge: 0,60m
- Neigung: 55°
- Senkrechte Höhe: Max. 4,00m (Maßangabe von Boden bis Oberkante Plattformwange)
- Stufenabstand: 225mm
- Handlauf/Geländer: Standard-Lieferung ist mit umlaufendem Geländer und beidseitigem Handlauf- Die DIN EN ISO 14122-3 ist zu

beachten!

- Lenkrollen: Rad mit Feststeller, der Rad und Gabelkopf blockiert
- Zulässige Belastung: Stufenbelastung max. 150kg
- Gesamtbelastung max. 300kg
- Alle Maße sind Richtwerte
- Technische Änderungen vorbehalten
- Lieferung inkl. Montagezeichnung

**Bitte bei der Bestellung im Feld "Mitteilung an uns" bei Bedarf vermerken**

- Die **senkrechte Höhe** ist auf Wunsch zu kürzen
- Auf Wunsch kann die Treppe **mit einseitigem oder ohne Geländer/Handlauf** bestellt werden



| Stufenzahl                  | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    |
|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Senkrechte Höhe bei 45° (m) | 0,67 | 0,90 | 1,12 | 1,35 | 1,57 | 1,80 | 2,02 |

---

|                    |          |          |          |          |          |          |          |
|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Traverse<br>(m)    | 0,94     | 0,94     | 1,00     | 1,00     | 1,10     | 1,10     | 1,10     |
| Ausladung<br>(m)   | 1,62     | 1,78     | 2,04     | 2,30     | 2,40     | 2,72     | 2,90     |
| 60 cm Stufenbreite |          |          |          |          |          |          |          |
| Artikel-Nr.        | 1136.203 | 1136.204 | 1136.205 | 1136.206 | 1136.207 | 1136.208 | 1136.209 |
| 80 cm Stufenbreite |          |          |          |          |          |          |          |
| Artikel-Nr.        | 1138.203 | 1138.204 | 1138.205 | 1138.206 | 1138.207 | 1138.208 | 1138.209 |