

# MUNK Podestleiter fahrbar Stahl-Gitterrost 2x3 Stufen

Arbeitshöhe bis 3,90m



Art. Nr.: G51203

out/pictures/generated/product/1/653\_500\_90/guer

**1.012,25 €**

~~UVP 1.689,80 €~~  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

**LIEFERZEIT:** 9 -10

WERKTAGE

BG Bau gefördert

**Gewicht:** 40 kg

**Plattformlänge:** 0,80  
m

**Plattformbreite:** 0,60  
m

**Hersteller:** Munk

**Material:** Aluminium

**Standhöhe:** 0,72 m

**Arbeitshöhe:** 2,70 m

**Trittform:** Stufen

**Kategorie:**  
Podestleiter

**Senkrechte Höhe:** 1,62  
m

**Sprossen/Stufen:** 3

**Teilbarkeit:** 2x

**Begehbarkeit:**  
zweiseitig

GS-geprüft, entsprechend Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), TRBS 2121, Handlungsanleitung BGI 694 und BGI 637, entsprechend europäischer Norm prEN 131-7

- Stabile Aluminium-Rechteckrohrholme
- 200 mm tiefe Stufen
- Plattformgröße 600 x 800mm
- Komplette mit Geländer mit Fuß- und Knieleiste
- 4 selbstarretierende Lenkrollen  $\varnothing$  125 mm, in der Höhe einstellbar, davon 2 mit Feststeller

Beidseitige Handläufe sind gemäß DIN EN 131-7 an Aufstiegen von Podestleitern mit Steigwinkel größer gleich  $60^\circ$  optional.

Bitte bei Bedarf Zubehör mitbestellen

### Lieferhinweis:

Versand erfolgt in Bauteilen Ausführliche Anleitung liegt bei



|                              |                |                |                |                |                |                |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Arbeitshöhe A (ca. m)        | 2,70           | 3,00           | 3,20           | 3,50           | 3,70           | 3,90           |
| Plattformhöhe P (m)          | 0,72           | 0,96           | 1,20           | 1,44           | 1,68           | 1,92           |
| Grundfläche (m)              | 0,77 x<br>1,51 | 0,82 x<br>1,79 | 0,88 x<br>2,07 | 0,94 x<br>2,35 | 1,00 x<br>2,62 | 1,06 x<br>2,90 |
| Stufenanzahl inkl. Plattform | 2x3            | 2x4            | 2x5            | 2x6            | 2x7            | 2x8            |
| Aluminium geriffelt          | 50203          | 50204          | 50205          | 50206          | 50207          | 50208          |

|                                           |              |       |       |       |       |       |
|-------------------------------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Gewicht Alu geriffelt<br>(ca. kg)         | 30,0         | 34,0  | 39,0  | 44,0  | 49,0  | 55,0  |
| Stahl-Gitterrost                          | <b>51203</b> | 51204 | 51205 | 51206 | 51207 | 51208 |
| Gewicht Stahl-Gitterrost<br>(ca. kg)      | 40,0         | 47,0  | 55,0  | 63,0  | 72,0  | 82,0  |
| Korundbeschichtung<br>K13                 | 59203        | 59204 | 59205 | 59206 | 59207 | 59208 |
| Gewicht<br>Korundbeschichtung<br>(ca. kg) | 30,0         | 34,0  | 39,0  | 44,0  | 49,0  | 55,0  |