

# MUNK Podestleiter fahrbar mit schmaler Traverse 14 Stufen

Durch schmale Quertraverse  
in den Gängen anwendbar



out/pictures/generated/product/1/653\_500\_90/guer  
Image not found or type unknown

Art. Nr.: G52714

**3.235,65 €**

~~UVP 5.401,41 €~~  
(inkl. MwSt. zzgl.  
Versandkosten)

**LIEFERZEIT:** 9 -10

WERKTAGE

✔ **SOFORT LIEFERBAR**

**Gewicht:** 213.5 kg

|                                |                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Plattformlänge:</b> 0,60 m  | <b>Standhöhe:</b> 3,23 m       | <b>Plattformbreite:</b> 0,65 m |
| <b>Senkrechte Höhe:</b> 4,23 m | <b>Arbeitshöhe:</b> 5,25 m     | <b>Sprossen/Stufen:</b> 14     |
| <b>Hersteller:</b> Munk        | <b>Trittform:</b> Stufen       | <b>Teilbarkeit:</b> 1x         |
| <b>Material:</b> Aluminium     | <b>Kategorie:</b> Podestleiter | <b>Begehbarkeit:</b> einseitig |



## Aluminium-Podestleiter fahrbar, klappbar mit schmaler Quertraverse

GS-geprüft, entsprechend Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), TRBS 2121, Handlungsanleitung BGI 694 und BGI 637, entsprechend europäischer Norm prEN 131-7

- Mit schmaler Quertraverse
- Kräftige Profilholme
- 80 mm tiefe, Geriffelte Stufen
- Dauerhaft mit den Holmen verbördelt
- Geräumige Plattform 650 x 600 mm aus geriffeltem Aluminium-Belag
- Beidseitiger Handlauf
- Dreiseitiges Plattformgeländer
- Sicherer Stand durch rutschsichere nivello®-Leiterschuhe
- und schmaler Quertraverse mit Ballastgewicht
- mit 2 feststellbaren Bockrollen
- Oben mit großer Ablageschale
- Die schmale Quertraverse eignet sich besonders für enge Regalgänge und für den Einsatz in sonstigen beengten Verhältnissen

- Montageanleitung liegt bei



|                                    |       |       |       |       |       |       |              |
|------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------|
| Arbeitshöhe A (ca. m)              | 3,15  | 3,40  | 3,60  | 3,85  | 4,30  | 4,80  | 5,25         |
| Plattformhöhe P (m)                | 1,15  | 1,38  | 1,61  | 1,84  | 2,30  | 2,77  | 3,23         |
| Höhe einschl. Geländer (m)         | 2,19  | 2,42  | 2,65  | 2,84  | 3,35  | 3,81  | 4,28         |
| Gesamthöhe geklappt (m)            | 2,75  | 3,00  | 3,25  | 3,50  | 4,00  | 4,50  | 5,00         |
| Schrittlänge (m)                   | 1,40  | 1,50  | 1,60  | 1,70  | 1,95  | 2,20  | 2,40         |
| Querrohrbreite (m)                 | 0,85  | 0,85  | 0,85  | 0,85  | 1,00  | 1,00  | 1,00         |
| Stufenanzahl inkl. Plattform       | 5     | 6     | 7     | 8     | 10    | 12    | 14           |
| Ballastgewicht (ca. kg)            | 30,0  | 50,0  | 60,0  | 80,0  | 100,0 | 150,0 | 160,0        |
| Holmhöhe Aufstiegs-/Stützteil (mm) | 73/58 |       |       |       |       |       |              |
| Gewicht (ca. kg)                   | 66,5  | 86,0  | 103,0 | 123,0 | 146,0 | 199,5 | 213,5        |
| Bestellnummer                      | 52705 | 52706 | 52707 | 52708 | 52710 | 52712 | <b>52714</b> |