Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

## **MUNK Podestleiter mit Rollen und Griff R13 Korund 4 Stufen**

Aluminium-Podestleiter, einseitig begehbar, Aluminium geriffelt



out/pictures/generated/product/1/653 500 90/guer

Art. Nr.: G55104

Updatetest Testshop **Updatetest Testshop Updatetest Testshop Updatetest Testshop Updatetest Testshop** 

(4)

974,50 €

**UVP 1.626,73 €** (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 9 -10

WERKTAGE

BG Bau gefördert

Gewicht: 32 kg

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen **Updatetest Testshop Updatetest Testshop** 

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Plattformlänge: 0,80	Senkrechte Höhe: 1,62	Gerüsthöhe: 11,35
m	m	m
<b>Plattformbreite:</b> 0,60 m	Standhöhe: 0,96 m	<b>Arbeitshöhe:</b> 3,00 m
Sprossen/Stufen: 4	Trittform: Stufen	Hersteller: Munk
Teilbarkeit: 1x	Material: R13	<b>Kategorie:</b> Podestleiter
<b>Begehbarkeit:</b> einseitig		

GS-geprüft, entsprechend Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), TRBS 2121, Handlungsanleitung BGI 694 und BGI 637, entsprechend europäischer Norm prEN 131-7

- Stabile Aluminium-Rechteckrohrholme
- 200 mm tiefe Stufen
- Plattformgröße 600 x 800 mm
- Komplett mit dreiseitigem Geländer mit Fuß- und Knieleiste
- Mit zwei Bockrollen Ø 125 mm und zwei Schiebegriffen
- Handläufe optional

Beidseitige Handläufe sind gemäß DIN?EN 131-7 an Aufstiegen von Podestleitern mit Steigwinkel größer gleich 60° optional. Bitte bei Bedarf Zubehör mitbestellen

## Lieferhinweis:

Versand erfolgt in Bauteilen. Ausführliche Anleitung liegt bei

## Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

**Updatetest Testshop Updatetest Testshop** 

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de



Arbeitshöhe A (ca. m)	2,70	3,00	3,20	3,50	3,70	3,90	
Plattformhöhe P (m)	0,72	0,96	1,20	1,44	1,68	1,92	
Grundfläche (m)	0,77×1,24	0,82×1,41	0,88x1,58	0,94x1,75	1,00×1,92	1,06x2,09	
Stufenanzahl inkl. Plattform	3	4	5	6	7	8	
Stufen- und Plattformausführung: Aluminium geriffelt							
Gewicht Alu geriffelt (ca. kg)	30,0	32,0	35,0	38,0	43,0	47,0	
Art.Nr	56103	56104	56105	56106	56107	56108	
Stufen- und Plattformausführung: Stahl-Gitterrost							
Gewicht Stahl Gitterrost (ca. kg)	37,0	41,0	46,0	52,0	57,0	63,0	
Art.Nr. Stahl- Gitterrost	58103	58104	58105	58106	58107	58108	
Stufen- und Plattformausführung: R13 Korundbeschichtung							