

# Iller Podestleiter fahrbar mit gefederten Lenkrollen Stahl Gitterrost 7 Stufen

Praktische und vielfältig einsetzbare Steighilfe

[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/iller\\_](https://www.tripin-gmbh.de/out/pictures/generated/product/1/653_500_90/iller_)

Art. Nr.: K46374

**1.647,20 €**

~~UVP 2.025,38 €~~  
(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)


**LIEFERZEIT: 2 WERKTAGE**

 **SOFORT LIEFERBAR**

<b>Plattformbreite:</b> 0,80 m	<b>Plattformlänge:</b> 0,60 m	<b>Standhöhe:</b> 1,68 m
<b>Arbeitshöhe:</b> 3,70 m	<b>Sprossen/Stufen:</b> 7	<b>Hersteller:</b> Iller Leiter
<b>Trittform:</b> Stufen	<b>Material:</b> Aluminium	<b>Kategorie:</b> Podestleiter
<b>Begehbarkeit:</b> einseitig	<b>Gewicht:</b> 66,0 kg	<b>Plattformhöhe:</b> 1,68 m

Podestleiter fahrbar, einseitig begehbar

- Mit Aluminium-Stufen und Plattform
- Praktische und vielfältig einsetzbare Steighilfe
- Trittsichere Stufen, 200 mm tief, Stufenabstand 240 mm, Neigung 60°
- Geräumige Plattform mit 600x800 mm Standfläche
- Entspricht DIN EN 131-7
- Ermöglicht TRBS konformes Arbeiten
- 4 gefederte Lenkrollen (125 mm)
- Plattformgeländer 1,0 m hoch, komplett mit Fuß- und Knieleisten
- Versand erfolgt in montagegünstigen Bauteilen
- Ab 1,00 m Podesthöhe bzw. 5 Stufen ist ein beidseitiger Handlauf Pflicht
- Sonderabmessungen auf Anfrage



Größe	3	4	5	6	7	8
Podesthöhe (m)	0,72	0,96	1,20	1,44	1,68	1,92
Grundfläche (m)	0,77 x 1,27	0,82 x 1,45	0,87 x 1,63	0,93 x 1,81	0,98 x 1,99	1,03 x 2,17
Ausführung mit Aluminum-Stufen und Plattform						
Gewicht (kg)	28,5	32,0	35,0	38,5	42,0	45,5
Artikelnummer	46386	46387	46388*	46389*	46390**	46391**
Ausführung mit Stahl-Gitterrost-Stufen und Plattform						

---

Gewicht (kg)	41,5	47,5	53,5	59,5	66,0	73,0
Artikelnummer	46370	46371	46372*	46373*	<b>46374**</b>	46375**

Zubehör optional: Handlauf, wahlweise links oder rechts zu befestigen:

\*Artikelnummer: 46385 (5 - 6)

\*\*Artikelnummer: 46376 (7 - 8)

**Beidseitiger Handlauf ist gemäß EN 131-7 optional.**