Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Iller Podestleiter fahrbar mit gefederten Lenkrollen beidseitig begehbar Aluminium 5 Stufen

Praktische und vielfältig einsetzbare Steighilfe.

out/pictures/generated/product/1/653 500 90/iller

Art. Nr.: K46395

1.195,50 €

UVP 1.643,39 € (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 2 WERKTAGE

SOFORT LIEFERBAR

Standhöhe: 0,96 m Arbeitshöhe: 3,20 m Sprossen/Stufen: 5

Material: Hersteller: Iller Leiter Trittform: Stufen

Aluminium Kategorie: Begehbarkeit:

Gewicht: 41,0 kg **Podestleiter** doppelseitig

Plattformhöhe: 1.20

m

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Podestleiter fahrbar

Updatetest Testshop

- Doppelseitig begehbar
- Mit Aluminium-Stufen und Plattform
- Praktische und vielfältig einsetzbare Steighilfe
- Trittsichere Stufen, 200 mm tief, Stufenabstand 240 mm, Neigung 60°
- Geräumige Plattform mit 600x800 mm Standfläche
- Entspricht DIN EN 131-7
- Ermöglicht TRBS konformes Arbeiten
- 4 gefederte Lenkrollen (125 mm)
- Plattformgeländer 1,0 m hoch, komplett mit Fuß- und Knieleisten
- Versand erfolgt in montagegünstigen Bauteilen
- Ab 1,00 m Podesthöhe bzw. 5 Stufen ist ein beidseitiger Handlauf Pflicht
- Sonderabmessungen auf Anfrage









DGUV 208-016

Größe	3	4	5	6	7	8	
Podesthöhe (m)	0,72	0,96	1,20	1,44	1,68	1,92	
Grundfläche	0,77 x	0,82 x	0,87 x	0,93 x	0,98 x	1,03 x	
(m)	1,51	1,79	2,06	2,34	2,62	2,90	
Ausführung mit Aluminum-Stufen und Plattform							

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen **Updatetest Testshop**

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail:	stinski@tri	pin-gmbh.de
	54111514169411	p g

Gewicht (kg)	31,0	36,0	41,0	46,05	52,0	58,0		
Artikelnummer	46393	46394	46395*	46396*	46397**	46398**		
Ausführung mit Stahl-Gitterrost-Stufen und Plattform								
Gewicht (kg)	-	59,0	70,0	81,0	-	-		
Artikelnummer	-	46379	46380*	46381*	-	-		

Zubehör optional: Handlauf, wahlweise links oder rechts zu befestigen:

*Artikelnummer: 46385 (4 - 6) **Artikelnummer: 46376 (7 - 8)

Updatetest Testshop

Beidseitiger Handlauf ist gemäß EN 131-7 optional.