Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

## **MUNK Plattformleiter steckbar Grundelement 3 Stufen und klappbaren** Handgriffen

Flexibel erweiterbar durch 4 verschiedene Einsteckteile



out/pictures/generated/product/1/653 500 90/guer

Art. Nr.: G52086

445,70 €

**UVP 731,85 €** (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

BG Bau gefördert

Gewicht: 12 kg

Ausladung: 0,85 m Standhöhe: 0,69 m Arbeitshöhe: 2,70 m

Sprossen/Stufen: 3 Trittform: Stufen Hersteller: Munk

Material: **Kategorie:** Teilbarkeit: 1x

Plattformleiter Aluminium

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

## **Begehbarkeit:**

einseitig

## Plattformleiter aus Aluminium mit vier optionalen Einsteckteilen zur individuellen Erweiterung.

- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen Große Plattform (400 / 360 x 425 mm)
- Mit optionalen Einsteckteilen flexibel erweiterbar
- Leitergelenk 'safe-cap'
- Platzsparend bei Transport und Lagerung dank Einzelteile
- Farbige Beschichtung der Holme für leichte Zuordnung der Paare (Einsteckteile)
- Zwei Handläufe für sicheren Auf- und Abstieg (liegen beim Grundelement 52083 lose bei)
- Spreizsicherung mit zwei hochfesten Perlongurten (nurn beim Grundelement 52083)
- Praktische Ablageschale (nur beim Grundelement 52083 350 x 200 mm)
- Holmhöhe Aufstiegs-/Stützteil: 73 mm
- Stufenabstand: 235 mm
- Maximale Belastung: 150 kg













Arbeitshöhe A (ca. m) 3,15 3,40 3,60 3,80
---

## Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Updatetest Testshop
Updatetest Testshop

Stufenanzahl inkl. Plattform	3		-	-	-	-
Ausstattung	2 Handläufe	2 klappbare Handgriffe				
Stufenanzahl Verlängerung	-		plus 2	plus 3	plus 4	plus 5
Gesamthöhe (m)	1,72	1,85	1,90	2,14	2,37	2,61
Plattformhöhe P (m)	0,69		1,15	1,39	1,62	1,86
Schrittlänge (m)	0,85		1,15	1,29	1,44	1,58
Untere Außenbreite (m)	0,57		0,57	0,58	0,62	0,64
Gewicht (ca. kg)	9,4	12,0	4,8	7,0	8,3	9,6
Bestellnummer	52083	52086	52080	52081	52082	52084