

MUNK Podestleiter fahrbar Stahl-Gitterrost 2x3 Stufen

Arbeitshöhe bis 3,90m



Art. Nr.: G51203

out/pictures/generated/product/1/653_500_90/guer
Image not found or type unknown

1.012,25 €

~~UVP 1.689,80 €~~
(inkl. MwSt., zzgl.
Versandkosten)

LIEFERZEIT: 9 -10

WERKTAGE

BG Bau gefördert

Gewicht: 40 kg

Plattformbreite: 0,60
m

Plattformlänge: 0,80
m

Standhöhe: 0,72 m

Senkrechte Höhe: 1,62
m

Arbeitshöhe: 2,70 m

Sprossen/Stufen: 3

Hersteller: Munk

Trittform: Stufen

Teilbarkeit: 2x

Material: Aluminium

Kategorie:
Podestleiter

Begehbarkeit:
zweiseitig

GS-geprüft, entsprechend Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), TRBS 2121, Handlungsanleitung BGI 694 und BGI 637, entsprechend europäischer Norm prEN 131-7

- Stabile Aluminium-Rechteckrohrholme
- 200 mm tiefe Stufen
- Plattformgröße 600 x 800mm
- Komplette mit Geländer mit Fuß- und Knieleiste
- 4 selbststarretierende Lenkrollen $\varnothing$ 125 mm, in der Höhe einstellbar, davon 2 mit Feststeller

Beidseitige Handläufe sind gemäß DIN EN 131-7 an Aufstiegen von Podestleitern mit Steigwinkel größer gleich 60° optional.

Bitte bei Bedarf Zubehör mitbestellen

Lieferhinweis:

Versand erfolgt in Bauteilen Ausführliche Anleitung liegt bei



Arbeitshöhe A (ca. m)	2,70	3,00	3,20	3,50	3,70	3,90
Plattformhöhe P (m)	0,72	0,96	1,20	1,44	1,68	1,92
Grundfläche (m)	0,77 x 1,51	0,82 x 1,79	0,88 x 2,07	0,94 x 2,35	1,00 x 2,62	1,06 x 2,90
Stufenanzahl inkl. Plattform	2x3	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8
Aluminium geriffelt	50203	50204	50205	50206	50207	50208

Gewicht Alu geriffelt (ca. kg)	30,0	34,0	39,0	44,0	49,0	55,0
Stahl-Gitterrost	51203	51204	51205	51206	51207	51208
Gewicht Stahl-Gitterrost (ca. kg)	40,0	47,0	55,0	63,0	72,0	82,0
Korundbeschichtung K13	59203	59204	59205	59206	59207	59208
Gewicht Korundbeschichtung (ca. kg)	30,0	34,0	39,0	44,0	49,0	55,0