Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

MUNK Podestleiter klappbar 8 Stufen

Stabile und solide Podestleiter lässt sich



einklappen und nimmt somit Out/pictures/generated/product/1/653_500_90/guer wenig Platz ein

Art. Nr.: G52308

1.531,20 €

UVP 2.556,12 € (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 9 -10

WERKTAGE

BG Bau gefördert

Gewicht: 44.08 kg

Senkrechte Höhe:

2,84 m

Plattformbreite: 0,65

m

Standhöhe: 1,84 m

Arbeitshöhe: 3,85 m

Flattformlänge: 0,60

m

Sprossen/Stufen: 8

Trittform: Stufen

Material: Aluminium

Kategorie:

Begehbarkeit:

einseitig

Seite 1 Art. Nr.: G52308 | MUNK Podestleiter klappbar 8 Stufen 29.10.2025

Podestleiter

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de





nivello® - Leiterschuhe 4-fach größere Auflagefläche

GS-geprüft, entsprechend Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), TRBS 2121, Handlungsanleitung BGI 694 und BGI 637, entsprechend europäischer Norm prEN 131-7

- Kräftige Profilholme
- 80 mm tiefe Geriffelte Stufen
- Dauerhaft mit den Holmen verbördelt
- Geräumige Plattform 650 x 600 mm aus geriffeltem Aluminium-Belag
- Beidseitiger Handlauf
- Dreiseitiges Plattformgeländer
- Sicherer Stand durch rutschsichere nivello®-Leiterschuhe und Ouertraverse mit zwei feststellbaren Bockrollen
- Oben mit großer Ablageschale
- Leiterbreite 650 mm













Arbeitshöhe A (ca. m)	3,15	3,40	3,60	3,85	4,30	4,80	5,25
-----------------------	------	------	------	------	------	------	------

Updatetest Testshop Updatetest Testshop

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Plattformhöhe P (m)	1,15	1,38	1,61	1,84	2,30	2,77	3,23			
Höhe einschl. Geländer (m)	2,19	2,42	2,65	2,84	3,35	3,81	4,28			
Gesamthöhe geklappt (m)	2,75	3,00	3,25	3,50	4,00	4,50	5,00			
Schrittlänge (m)	1,40	1,50	1,60	1,70	1,95	2,20	2,40			
Traversenbreite (m)	1,00	1,00	1,35	1,35	1,70	1,90	1,95			
Stufenanzahl inkl. Plattform	5	6	7	8	10	12	14			
Holmhöhe Aufstiegs- /Stützteil	73/58									
Gewicht (ca. kg)	36,6	37,6	42,6	44,1	48,6	54,1	74,8			
Bestellnummer	52305	52306	52307	52308	52310	52312	52314			