

# MUNK Podestleiter mit Rollen und Griff R13 Korund 4 Stufen

Aluminium-  
Podestleiter, einseitig  
begehbar, Aluminium  
geriffelt



[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/guer](out/pictures/generated/product/1/653_500_90/guer)

Art. Nr.: G55104

Update Testshop  
Update Testshop  
Update Testshop  
Update Testshop  
Update Testshop

(4)

**974,50 €**

~~UVP 1.626,73 €~~  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

**LIEFERZEIT:** 9 -10

WERKTAGE

BG Bau gefördert

**Gewicht:** 32 kg

|                                |                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Plattformlänge:</b> 0,80 m  | <b>Senkrechte Höhe:</b> 1,62 m | <b>Gerüsthöhe:</b> 11,35 m     |
| <b>Plattformbreite:</b> 0,60 m | <b>Standhöhe:</b> 0,96 m       | <b>Arbeitshöhe:</b> 3,00 m     |
| <b>Sprossen/Stufen:</b> 4      | <b>Hersteller:</b> Munk        | <b>Trittform:</b> Stufen       |
| <b>Teilbarkeit:</b> 1x         | <b>Material:</b> R13           | <b>Kategorie:</b> Podestleiter |
| <b>Begehbarkeit:</b> einseitig |                                |                                |

GS-geprüft, entsprechend Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), TRBS 2121, Handlungsanleitung BGI 694 und BGI 637, entsprechend europäischer Norm prEN 131-7

- Stabile Aluminium-Rechteckrohrholme
- 200 mm tiefe Stufen
- Plattformgröße 600 x 800 mm
- Komplett mit dreiseitigem Geländer mit Fuß- und Knieleiste
- Mit zwei Bockrollen Ø 125 mm und zwei Schiebegriffen
- **Handläufe optional**

Beidseitige Handläufe sind gemäß DIN EN 131-7 an Aufstiegen von Podestleitern mit Steigwinkel größer gleich 60° optional.

Bitte bei Bedarf Zubehör mitbestellen

### Lieferhinweis:

Versand erfolgt in Bauteilen. Ausführliche Anleitung liegt bei



|                              |           |           |           |           |           |           |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Arbeitshöhe A (ca. m)        | 2,70      | 3,00      | 3,20      | 3,50      | 3,70      | 3,90      |
| Plattformhöhe P (m)          | 0,72      | 0,96      | 1,20      | 1,44      | 1,68      | 1,92      |
| Grundfläche (m)              | 0,77x1,24 | 0,82x1,41 | 0,88x1,58 | 0,94x1,75 | 1,00x1,92 | 1,06x2,09 |
| Stufenanzahl inkl. Plattform | 3         | 4         | 5         | 6         | 7         | 8         |

Stufen- und Plattformausführung: Aluminium geriffelt

|                                |       |       |       |       |       |       |
|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Gewicht Alu geriffelt (ca. kg) | 30,0  | 32,0  | 35,0  | 38,0  | 43,0  | 47,0  |
| Art.Nr                         | 56103 | 56104 | 56105 | 56106 | 56107 | 56108 |

Stufen- und Plattformausführung: Stahl-Gitterrost

|                                   |       |       |       |       |       |       |
|-----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Gewicht Stahl Gitterrost (ca. kg) | 37,0  | 41,0  | 46,0  | 52,0  | 57,0  | 63,0  |
| Art.Nr. Stahl-Gitterrost          | 58103 | 58104 | 58105 | 58106 | 58107 | 58108 |

Stufen- und Plattformausführung: R13 Korundbeschichtung