

MUNK Aluminium-Regalleiter einhängbar 6 Stufen

Günzburger Regalleitern sind besonders komfortabel und für den regelmäßigen Einsatz konzipiert



out/pictures/generated/product/1/653_500_90/guer

Art. Nr.: G41306

UpdateTestshop
UpdateTestshop
UpdateTestshop
UpdateTestshop
UpdateTestshop

(2 Bewertungen)

219,60 €

~~UVP 360,57 €~~
(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 9 -10

WERKTAGE

✔ **SOFORT LIEFERBAR**

Gewicht: 4.5 kg

Arbeitshöhe: 2,80 m

Leiterlänge: 1,69 m

Sprossen/Stufen: 6

Hersteller: Munk

Trittform: Stufen

Teilbarkeit: 1x

Material: Aluminium

Kategorie: Regalleiter

GS-geprüft, entsprechend europäischer Norm DIN EN 131, Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), TRB S 2121, Handlungsanleitung BGI 694 und geltenden Unfallverhütungsvorschriften Regalleitern werden in nachstehenden Standardlängen und auf Maß gefertigt. Bitte geben Sie jeweils die genaue senkrechte Höhe an.

- Breite: 419 mm
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
- Dauerhafte Stufen-Holmverbindung
- Rutschfeste Leiterschuhe
- Oberes Ende mit jeweils 2 Auflege- und Abstellhaken ø 36 mm

Bemerkung:

Wir fertigen Regalleitern auch in der von Ihnen vorgegebenen exakten senkrechten Einhänghöhe. Dabei kommt der Preis der nächsthöheren Leiter sowie eine Änderungspauschale von 45,00 € ohne MwSt. (unverbindliche Preisempfehlung) in Anrechnung. Auf Maß gefertigte Regalleitern sind vom Umtausch ausgeschlossen.



max. Arbeitshöhe A (ca. m)	2,80	3,05	3,30	3,55	3,80	4,05	4,30	4,80	5,30	5,80
----------------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Leiterlänge (m)	1,69	1,94	2,19	2,44	2,69	2,94	3,19	3,69	4,19	4,69
Senkrechte Einhängehöhe (m)	1,58	1,82	2,05	2,29	2,52	2,76	2,99	3,46	3,93	4,43
Ausladung (m)	0,58	0,67	0,75	0,84	0,92	1,00	1,09	1,26	1,43	1,60
Stufenanzahl	6	7	8	9	10	11	12	14	16	18
Gewicht ohne relax step (kg)	4,3	-	6,0	-	7,4	-	8,2	9,6	10,9	11,4
Gewicht mit relax step (kg)	5,2	5,9	7,0	7,5	8,5	10,4	10,8	11,5	12,1	-
Art.Nr.	41306	-	41308	-	41310	-	41312	41314	41316	41318
Art.Nr. mit relax step	42406	42407	42408	42409	42410	42411	42412	42414	42416	-