Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

## Altrex Fahrgerüst RS Tower 41 Alu mit Holz-Plattform 10,20m AH breit 0,75x2,45m



Art. Nr.: AT410008 put/pictures/generated/product/1/653\_500\_90/altre

5.032,05 €

**UVP 5.571,58 €** (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**SOFORT LIEFERBAR** 

Plattformlänge: 1,85 Gerüsttyp: RS Tower Plattformbreite: 0,75

m 41 r

**Standhöhe:** 8,2 m **Arbeitshöhe:** 10,2 m **Hersteller:** Altrex

Material: Aluminium Kategorie: Rollgerüst

## RS TOWER 41 Fahrgerüst schmal - Fahrgerüst für alle professionellen Arbeiten im Haus

Das RS TOWER 41 ist ein komplettes Fahrgerüst. Perfekt für jeden Profi. Gepresste Verbindungen zwischen Klaue und Strebenrohr machen das RS TOWER 41 so stark. Mit diesem Gerüst können Sie bis zu einer

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Arbeitshöhe von maximal 10,20 arbeiten. Sowohl im Innen- als auch Außenbereich.

Rundum geschweißte rutschsicheren Sprossen und machen den Rahmen außerdem sehr robust und 100%ig zuverlässig. Mit den schmalen Aufbaurahmen von 0,75 oder 0,90 Metern und einer Belastbarkeit bis zu 250 kg pro Plattform eignet dieses Gerüst sich für die Arbeit in schmalen Räumen. Die Plattform ist in den folgenden Längen erhältlich: 1,85 oder 2,45. Mit der optionalen Safe-Quick® GuardRail-Ausführung sind Sie rundherum geschützt und stehen Sie immer sicher.

- Bis zu 10,2 m Arbeitshöhe
- Für den Einsatz im Innen- und Außenbereich
- Auch in Safe-Quick®-Ausführung erhältlich
- Fahrgerüst schmal, für schmale Räume
- Konform der neuen TRBS 2121-1

**EN 1004** CLASS 3

**EN 1298** 





Plattformhöhe (m)	2,20	3,20	4,20	5,20	6,20	7,20	8,2			
Arbeitshöhe (m)	4,20	5,20	6,20	7,20	8,20	9,20	10,			
Teileliste (RS Tower 41 - breit 0,75m)										
Aufbaurahmen schmal 75-7 RS4	2	4	4	6	6	8	8			
Aufbaurahmen schmal 75-4 RS4	2	-	2	-	2	-	2			

## Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Updatetest Testshop **Updatetest Testshop** 

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Safe-Quick® Geländer 185 RS4	2	2	2	2	2	2	2		
Lenkrolle mit Rad Ø200 mm RS4	4	4	4	4	4	4	4		
Holz Plattform 185 mit Luke RS4	1	2	2	2	3	3	4		
Diagonalstrebe 185 RS4	2	4	4	6	6	8	8		
Horizontalstrebe 185 RS4	2	6	6	6	10	10	14		
Dreiecksausleger RS4 Standard	-	-	-	-	-	4	4		
Dreiecksausleger RS4 bis 6.2 ph	4	4	4	4	4	-	-		
Bordbrettsystemsatz Holz 75-185 RS4	1	1	1	1	1	1	1		
Ausführung Holz-Deck									
1,85 m	T410004	T415021	T410005	T415022	T410006	T415023	T4:		
2,45 m	T410001	T415001	T410002	T415002	T410003	T415003	<b>T4</b>		