

Altrex Modulare Dreiecksbühne Absturzsicherung mit Fangnetzen für geneigte Dächer Euro 4-6 MTB 9m lang



Art. Nr.: AC500811

[out/pictures/generated/product/1/653_500_90/altre](#)

11.792,40 €

~~UVP 13.056,68 €~~

(inkl. MwSt., zzgl.
Versandkosten)

✔ SOFORT LIEFERBAR

Hersteller: Altrex

Kategorie: Gerüstzubehör

Altrex Dreiecksbühne (MTB) - Absturzsicherung für geneigte Dächer und Flachdächer als modulare und vielseitige Arbeitsbühne

Mit nur ein paar Handgriffen bauen Sie die Modulbauteile zu einer kompletten Arbeitsbühne auf. Von einer Plattformhöhe von 3 bis 5 m oder 4 bis 6 m. Die einzigartige Dreiecksbühne bauen Sie einfach vom Boden aus auf und bringen Sie mit einer Handwinde in die Höhe. Die Altrex

modulare Dreiecksbühne ist die sicherste Bühne für alle Wartungs- und Renovierungsarbeiten.

Durch die Kombination der ausgeklügelten Traversen von 2, 3 oder 4 m Länge sind verschiedene Längen möglich. Darüber hinaus können die Traversen durch die offene V-Form gestapelt und somit kompakt transportiert werden. Anti-Rutsch-Böden und Geländerrahmen mit Bordbrett und Knieleiste gewährleisten eine sichere Nutzung.

- Kann von nur 2 Personen aufgebaut werden
- Mit lose stütze oder zwischen Fahrgerüsten
- Einfach, schnell und vielseitig einsetzbar
- Geringes Gewicht, einfach zu transportieren



Länge MTB (m)	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0
Stütze komplett (mit Winde) 3-5 m	2	2	2	2	2	2
Stütze komplett (mit Winde) 4-6 m	2	2	2	2	2	2
Traverse MTB 2.00 m (211,3 cm lang)	-	-	-	-	1	-
Traverse MTB 3.00 m (295,5 cm lang)	2	1	-	3	-	1

Traverse MTB 4.00 m (421,8 cm lang)	-	1	2	-	2	2
Boden MTB 2.00 m	-	2	4	-	5	4
Boden MTB 3.00 m	2	1	-	3	-	1
Geländerrahmen MTB Dachrandsicherung 2.00 m	-	-	-	-	1	-
Geländerrahmen MTB Dachrandsicherung 3.00 m	2	1	-	3	-	1
Geländerrahmen MTB Dachrandsicherung 4.00 m	-	1	2	-	2	2
Fangnetze 2 m MTB	-	-	-	-	1	-
Fangnetze 3 m MTB	2	1	-	3	-	1
Fangnetze 4 m MTB	-	1	2	-	2	2
Endgeländer MTB	1	1	1	1	1	1
Endgeländer drehbar MTB	1	1	1	1	1	1
Leitergeländer MTB	1	1	1	1	1	1
Traversenkupplungssatz komplett MTB***	3	3	3	6	6	6
Ausführung						
Konfiguration in Euro 3- 5 m*	C500801	C500802	C500803	C500804	C500805	C500806
Konfiguration in Euro 4- 6 m**	C500808	C500809	C500810	C500811	C500812	C500813

*= Mit Stütze 3-5 m: max. Plattformhöhe 4,69 m

**= Mit Stütze 4-6 m: max. Plattformhöhe 5,78 m

***= Traversenkupplungssatz bestehend aus: 1x Traversenkupplung, 1x Keil inkl. Mutter, 1x Keil inkl. Federstecker