

# Euroline Gerüst 0,75x2,85m mit Sicherheitsaufbau und Fahrbalken verschiebbar

Arbeitshöhe bis 13,50m



[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/euro](out/pictures/generated/product/1/653_500_90/euro)  
Image not found or type unknown

Art. Nr.: 3233-OX

**ab 1.709,15**  
**€**

(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

✓ **SOFORT LIEFERBAR**

|                                |                               |                             |
|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| <b>Plattformbreite:</b> 0,75 m | <b>Plattformlänge:</b> 2,85 m | <b>Hersteller:</b> Euroline |
| <b>Material:</b> Aluminium     | <b>Kategorie:</b> Fahrgerüste |                             |

- Stabiles euroline Fahrgerüst im Baukastensystem für den Profi-  
jederzeit erweiterbar
- Durch eine Tragkraft von 200 kg/m<sup>2</sup> (Gerüstgruppe 3) sind hohe  
Sicherheitsreserven vorhanden
- Euroline Fahrgerüste werden zum größten Teil aus Aluminium  
gefertigt. Das bedeutet korrosionsbeständige, leichte Gerüste mit

hoher Stabilität

- Euroline Fahrgerüste können schnell und ohne Werkzeug aufgebaut werden
- Durch Verschieben des euroline Fahrgerüsts auf dem Fahrbalken ist ein Arbeiten nah an der Wand problemlos und schnell möglich
- Alle euroline Fahrgerüste sind mit Fahrbalken oder Auslegern erhältlich
- Ballastgewichte an Fahrbalken und Auslegern sichern das Arbeiten in großen Höhen
- Stabiles euroline Fahrgerüst im Baukastensystem für den Profilerweiterung jederzeit erweiterbar
- Zulässige Belastung: Belastung 2 kN/m<sup>2</sup> gemäß Gerüstgruppe 3
- **Sicherheitsaufbau: Gewährleistet den Aufbau mit vorlaufenden Sicherheitsgeländern und Plattformen im 2m Abstand**



|                                                                                 |         |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|------|------|------|------|
| Arbeitshöhe A (ca. m)                                                           |         | 3,35 | 4,50 | 5,50 | 6,50 | 7,50 | 8,50 |
| Gerüsthöhe H (m)                                                                |         | 2,60 | 3,75 | 4,75 | 5,75 | 6,75 | 7,75 |
| Standhöhe P (m)                                                                 |         | 1,35 | 2,50 | 3,50 | 4,50 | 5,50 | 6,50 |
| Teileliste - mit Fahrbalken verschiebbar und Sicherheitsaufbau   Gerüsttyp 9513 |         |      |      |      |      |      |      |
| 4-Sprossenrahmen 0,75 m                                                         | 9034075 | -    | 2    | -    | 2    | -    | 2    |
| 8-Sprossenrahmen 0,75 m                                                         | 9038075 | 2    | 2    | 4    | 4    | 6    | 6    |

|                                       |         |      |     |     |     |     |    |
|---------------------------------------|---------|------|-----|-----|-----|-----|----|
| Plattform mit Durchstieg 1,80 m       | 9080285 | 1    | 1   | 1   | 2   | 2   | 3  |
| Plattform 2,85 m                      | 9070285 | -    | 1   | 1   | 1   | 1   | 1  |
| Basisrohr 2,85 m                      | 9023285 | -    | 1   | 1   | 1   | 1   | 1  |
| Sicherheitsgeländer 2,85 m            | 9043285 | 2    | 2   | 2   | 2   | 2   | 2  |
| Diagonale 3,35 m                      | 9060335 | -    | 2   | 2   | 2   | 2   | 2  |
| Horizontale 2,85 m                    | 9040285 | -    | -   | 2   | 4   | 8   | 8  |
| Längsbordbrett 2,85 m                 | 9120285 | -    | 2   | 2   | 2   | 2   | 2  |
| Stirnbordbrett 0,75 m                 | 9110075 | -    | 2   | 2   | 2   | 2   | 2  |
| Fahrbalken verschiebbar               | 9021180 | -    | 2   | 2   | 2   | 2   | 2  |
| Fahrbalkenverlängerung                | 9021001 | -    | -   | -   | -   | -   | -  |
| Einstiegbühnenhalter 0,75 m           | 9022075 | -    | -   | 2   | 2   | 2   | 2  |
| Lenkrolle mit Spindel Ø 200 mm        | 9015200 | 4    | 4   | 4   | 4   | 4   | 4  |
| Antrittsbügel                         | 9091000 | 1    | -   | -   | -   | -   | -  |
| Federstecker                          | 9160000 | -    | 8   | 8   | 12  | 12  | 16 |
| Zapfen für Verlängerung               | 9021002 | -    | -   | -   | -   | -   | -  |
| Gewicht ohne Ballast (ca. kg)         |         | 83   | 198 | 213 | 258 | 279 | 31 |
| Ballastierung in geschlossenen Räumen |         |      |     |     |     |     |    |
| Aufbau mittig (kg)                    |         | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 40 |
| Aufbau einseitig (kg)                 |         | n.z. | 0   | 20  | 40  | 60  | 80 |
| Ballastierung im Freien               |         |      |     |     |     |     |    |

---

|                       |      |         |         |         |         |         |
|-----------------------|------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Aufbau mittig (kg)    | 0    | 0       | 0       | 80      | 160     | 24      |
| Aufbau einseitig (kg) | n.z. | 20      | 60      | 100     | 140     | 24      |
| Artikel-Nr.           |      | 9513/03 | 9513/04 | 9513/05 | 9513/06 | 9513/07 |

n.z.=nicht zulässig