Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Iller Klappgerüst 1,70x0,75m Plattform ohne Durchstieg mit 3,00m AH

Türengängig für Innen- und out/pictures/generated/product/1/653_500_90/iller_ Außenbereich

Art. Nr.: K50625

737,50 €

UVP 929,39 € (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 2 WERKTAGE

SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 37 kg


Plattformlänge: 1,50	Gerüsthöhe: 1,58 m	Plattformbreite: 0,64	
m		m	
Standhöhe: 0,98 m	Arbeitshöhe: 3,00 m	Hersteller: Iller Leiter	
Material: Aluminium	Kategorie:	Begehbarkeit: einseitig	
	Klappgerüst	begenbarkert: emsering	

Praktisches, bequem zu handhabendes Kleingerüst für den Innenund Außenbereich. Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Klappgerüste sind die erste Wahl für alle länger andauernden und schweren Arbeiten im Innnenraum. Hierzu zählen insbesondere Stemmund Schlitzarbeiten am Mauerwerk, sowie Arbeiten an der Decke.

- Ermöglicht TRBS konformes Arbeiten
- 150 mm Rollen in hochwertiger Profiausführung mit stabiler Wippbremse
- Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m²)
- Türengängig











DGUV 208-016

Plattformgröße (m)	1,50 x 0,64		
Arbeitshöhe A (m)	3,00	3,00	3,55
Gerüsthöhe H (m)	1,58	1,58	1,58
Plattformhöhe P (m)	0,98	0,98	1,55
Ausführung Plattform	ohne Durchstieg	mit Durchstieg	
Gewicht (kg)	37,0	37,0	49,0
Bestell-Nr.	50625	50626	50636

Teileliste

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Updatetest Testshop Updatetest Testshop

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Gerüsttyp	Artikel-Nr.	50625	50626	50636
Klapprahmeneinheit	50650	1	1	1
Plattform mit Durchstieg	50648	-	1	1
Plattform ohne Durchstieg	50651	1	-	-
Geländerrahmen	50632	-	-	2
Horizontalstrebe	50652	-	-	3
Lenkrolle, Ø150mm mit Wippbremse	50559	4	4	4