Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

# Layher Rollgerüst SoloTower mit Telegeländer

Layher. 🕍

out/pictures/generated/product/1/653\_500\_90/layh

Art. Nr.: 1600.202

2.759,55 €

UVP 3.468,70 € (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**SOFORT LIEFERBAR** 

Gewicht: 121.12 kg

<b>Plattformlänge:</b> 1,13 m	<b>Gerüsthöhe:</b> 3,37 m	Standhöhe: 2,15 m
Gerüsttyp: SoloTower	<b>Plattformbreite:</b> 0,75 m	<b>Arbeitshöhe:</b> 4,15 m
Hersteller: Layher	Material: Aluminium	<b>Kategorie:</b> Rollgerüst

Der SoloTower von Layher ist das kleine Fahrgerüst, das schnell, sicher und einfach von nur einer Person aufgebaut werden kann.

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

- Wirtschaftliche, effiziente und ergonomische Lager-, Transport- sowie Baustellenlogistik aufgrund kompakter Maße aller Bauteile.
- Sicheres Betreten einer nächsthöheren Plattform aufgrund vormontierter telskopierbarer Doppelgeländer auch auf Treppen und unebenen Böden
- Sicherer Auf- und Abbau durch nur eine Person aufgrund Mitnahme der kompakten Bauteile von Ebene zu Ebene mittels SoloTower-Montagehaken.
- Werkzeuglose schnelle und einfache Montage durch bewährte Layher Verbindungstechnik mittels Einrastklaue.
- Vormontierte Stirn- und L\u00e4ngsbordbretter aus Aluminium zu einem Bordbrettkranz erm\u00f6glichen die schnelle Montage an der Plattform.
- Konstruktion nach europäischer Norm für fahrbare Arbeitsbühnen DIN EN 1004, für höchste Qualität und Sicherheit.

Arbeitshöhe: 4,15m

Fläche Arbeitsbühne: 0,75 x 1,13 m

Zulässige Verkehrslast: 2 kN/m² (Gerüstgruppe 3)

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de




## Logistik

Die kompakten Maße aller Bauteile ermöglichen eine wirtschaftliche und effiziente Lager-, Transport- sowie Baustellenlogistik. Aus wenigen Bauteilen kann werkzeuglos ein "Transportwagen" gebaut werden, in dem die übrigen Gerüstbauteile schnell und ergonomisch an den Bestimmungsort gebracht werden können. Der "Transportwagen" passt durch jede gängige Türe.

#### **Sicherer Auf- und Abbau**

Durch die vorgegebene Auf- und Abbaufolge des SoloTowers mittels 3-T-Methode (Through The Trapdoor 2 In der Durchstiegsluke sitzend) befindet sich der Anwender mit Betreten der nächsthöheren Plattform aufgrund vormontierter Doppelgeländer bereits im gesicherten Bereich und erfüllt so geltende Vorschriften zur Arbeitssicherheit in Industrie und Handwerk.

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de







## 1-Personen-Montage

Leichte, handliche und kompakte Bauteile aus Aluminium in Kombination mit dem SoloTower Montagehaken ermöglichen die einfache Mitnahme der einzelnen Bauteile von Ebene zu Ebene und somit einen effizienten sowie wirtschaftlichen Auf- und Abbau durch lediglich eine Person.


# **Werkzeuglose Montage**

Die bewährte Layher Verbindungstechnik mittels Einrastklaue ermöglicht die gewohnt werkzeuglose schnelle und einfache Montage der robusten

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Bauteile aus Aluminium. Layher Fahrgerüst-Bauteile stehen zugleich für Langlebigkeit und Stabilität.







## Klappbarer Bordbrettkranz

Die Stirn- und Längsbordbretter aus Aluminium sind bereits zu einem klappbaren Bordbrettkranz vormontiert. So können diese mit nur wenigen Handgriffen auseinander- und zusammengefaltet und somit an der Plattform schnell und einfach montiert werden.

# Teleskopierbare Gerüststützen und Geländer

Schnell und einfach montierbare Gerüststützen und teleskopierbare Geländer gewährleisten die Sicherheit des SoloTowers auch auf unebenem Untergrund.

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de





#### Lenkrollen

Robuste Lenkrollen für gute Manövriereigenschaften und ruhigen Stand bei der Arbeit. Die Stahlspindeln sorgen für einen einfachen und präzisen Höhenausgleich und leiten die Lasten zentrisch in die arretierte Rolle ab. Dadurch wird die Standfestigkeit erhöht, sodass der Nutzer effizient arbeiten kann.


#### Wirtschaftlichkeit

Die Standleitern des SoloTowers finden dank des Layher Baukastensystems auch bei den bewährten Fahrgerüsten Zifa, Uni Standard und Uni Leicht Verwendung.

## **Qualität und Sicherheit**

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Der SoloTower ist nach den Vorgaben der europäischen Norm für fahrbare Arbeitsbühnen DIN EN 1004, konstruiert und gewährleistet somit höchste Qualität und Sicherheit.





Arbeitshöhe A (ca. m)	4,15			
Gerüsthöhe H (m)	3,37			
Standhöhe P (m)	2,15			
Gewicht (kg)	119,8			
Ballastierung in geschlossenen Räumen				
Aufbau mittig	0			
Aufbau seitlich	L0 R5			
Aufbau seitlich mit Wandabstützung	0			
Ballastierung in Freien				
Aufbau mittig	0			

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Aufbau seitlich	LO R5
Aufbau seitlich mit Wandabstützung	0

X = nicht zulässig / nicht möglich 0 = kein Ballast erforderlich Zur Ballastierung sind Layher Ballastgewichte, Art.-Nr. 1249.000, à 10 kg zu verwenden. Diese werden durch die Sterngriff-Kupplung schnell und sicher an der richtigen Stelle befestigt.

Es dürfen keine flüssigen oder körnigen Ballaststoffe verwendet werden. Die Ballastgewichte sind gleichmäßig auf alle Befestigungspunkte für den Ballast zu verteilen (siehe AuV).

Bei mittigem Aufbau sind die Ballastgewichte gleichmäßig auf alle vier Standleiterstiele zu verteilen. Der nicht nur 4 teilbare Rest ist gem. AuV anzubringen.

Bei seitlichem Aufbau auf Fahrbalken sind die Ballastgewichte auf die beiden, der Wand abgewandten Standleiterstiele, gleichmäßig zu verteilen.

#### **Teileliste**

**Updatetest Testshop** 

#### Hinweis

Ballastgewichte sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Gerüsttyp	Artikel-Nr.	1600.202
SoloTower Telegeländer	1204.113	4
Bordbretteinheit	1240.113	1
Durchstiegsbrücke	1242.113	1
Teleskopierbare Gerüststütze	1248.000	4
Verdrehsicherung für Gerüststütze	1248.261	4
Federstecker	1250.000	8

## Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Standleiter	1297.004	6
Lenkrolle	1300.150	4
Doppelgeländer	1342.113	2
Uni Montagehaken	1300.010	2
SoloTower Montagehaken (Set 4 Stk.)	1300.002	1
Montagetasche	1300.003	1

**Updatetest Testshop** 

Updatetest Testshop