


Layher Rollgerüst Uni Leicht 9,26m AH

Das praktische Fahrgerüst für
Arbeiten bei geringen
Platzverhältnissen



out/pictures/generated/product/1/653_500_90/layh

Art. Nr.: 0003.207

3.437,85 €

~~UVP 4.373,30 €~~
(inkl. MwSt., zzgl.
Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 205.9 kg

Plattformlänge: 1,80
m

Gerüsthöhe: 8,48 m

Plattformbreite: 0,75
m

Standhöhe: 7,26 m

Gerüsttyp: Uni
Leicht

Ausführung: Standard

Arbeitshöhe: 9,26 m

Hersteller: Layher

Material: Aluminium

Kategorie: Rollgerüst

**Das Uni Leicht ist ein kompaktes, leichtes Fahrgerüst für sicheres
und bequemes Arbeiten überall dort, wo sie bisher auf der Leiter**

standen - die Standfläche von immerhin 1,3 m² erlaubt ungehindertes Bewegen und die Mitnahme von Werkzeug und Material.

Das geringe Gewicht und die handlichen Abmessungen machen das Uni Leicht besonders transportfreundlich und „kombitauglich“. Standleitern aus Aluminium für Steckmontage; Rückenlehnen und Diagonalen aus Aluminium einfach einzurasten.

Arbeitsböden aus Aluminium-Rahmen und Sperrholz-Einlage (BFU 100G) als Durchstieg für gefahrlosen Innenaufstieg; vorschriftsmäßiges Ruhepodest bereits integriert.

Stabile Lenkrollen (fest montiert) sorgen für besondere Standfestigkeit.

Fahrbalken starr, aus Stahl, zur Basisverbreiterung; mit Rohrverbindern für wahlweises Aufstecken der Standleitern zum Arbeiten an Decke oder Wand.

- Max. Arbeitshöhe: 9,26m
- Maße der Arbeitsbühne: 0,75 x 1,80 m
- Zulässige Verkehrslast: 2 kN / m² (Gerüstgruppe 3)



Gerüsttyp	3201	3202	3203	3204	3205	3206	3207
-----------	------	------	------	------	------	------	-------------

Arbeitshöhe A (ca. m)	3,11	4,26	5,26	6,26	7,26	8,26	9,26
Gerüsthöhe H (m)	2,33	3,48	4,48	5,48	6,48	7,48	8,48
Standhöhe P (m)	1,11	2,26	3,26	4,26	5,26	6,26	7,26
Gewicht ohne Ballast (kg)	52,30	110,40	120,60	138,10	177,10	191,10	205,90
Ballastierung in geschlossenen Räumen							
Aufbau mittig	l4 r4	o	4	8	12	12	16
Aufbau seitlich	X	2	6	10	14	12	16
Aufbau seitlich mit Wandabstützung	X	o	4	8	10	12	14
Ballastierung im Freien							
Aufbau mittig	l4 r4	o	4	10	14	20	26
Aufbau seitlich	X	4	8	12	20	20	26
Aufbau seitlich mit Wandabstützung	X	o	4	8	10	12	14

o = kein Ballast erforderlich X=nicht zulässig/nicht möglich

Bei Aufbau mit verstellbarem Fahrbalken muss dieser voll ausgezogen sein.

Zur Ballastierung sind Layher Ballastgewichte, Art.-Nr. 1249.000, à 10 kg zu verwenden. Diese werden durch die Sterngriff-Kupplung schnell und sicher an der richtigen Stelle befestigt.

Es dürfen keine flüssigen oder körnigen Ballaststoffe verwendet werden. Die Ballastgewichte sind gleichmäßig auf alle Befestigungspunkte für den Ballast zu verteilen (siehe AuV)

Teilleiste

Gerüsttyp	Artikel-Nr.	3201	3202	3203	3204	3205	3206	3207
Rückenlehne 1,80 m	1205.180	0	6	2	6	8	12	10
Doppelrückenlehne 1,80 m	1206.180	2	0	2	0	2	0	2
Diagonale 2,50 m	1208.180	0	2	2	4	4	6	6
Stirnbordbrett 0,75m	1238.075	0	2	2	2	2	2	2
Bordbrett 1,80 m mit Klaue	1239.180	0	2	2	2	2	2	2
Durchstiegbrücke 1,80 m	1242.180	1	1	1	1	2	2	2
Federstecker 11 mm	1250.000	0	8	8	12	12	16	16
Standleiter 75/4 - 1,00 m	1297.004	0	2	0	2	0	2	0
Standleiter 75/8 - 2,00 m	1297.008	2	2	4	4	6	6	8
Lenkrolle 400 - 4kN	1308.150	4	4	4	4	4	4	4
Fahrbalken 1,80 m	1214.180	0	2	2	2	2	2	2
Horizontaldiagonale 1,95m	1209.180	0	0	0	1	1	1	1
Ballast	1249.000	Anzahl der Ballastgewichte nach der Tabelle Ballastierung, siehe oben						