Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

MUNK Klappgerüst mit Dreifach-Plattform 10,40m AH

Die Dreifach-Plattform eignet sich besonders z.B. für Arbeiten an Deckenflächen



out/pictures/generated/product/1/653_500_90/guer

Art. Nr.: G115584

etc.

9.450,35 €

UVP 15.775,83 € (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 502 kg

Standhöhe: 8,35 m **Plattformbreite:** 2,45 m **Plattformlänge:** 1,90 m

Gerüsthöhe: 9,35 m **Arbeitshöhe:** 10,40 m **Hersteller:** Munk

Material: Aluminium Kategorie: Klappgerüst

GS-geprüft, entsprechend europäische Norm DIN EN 1004, Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), TRBS 2121 und Handlungsanleitung BGI 663

Seite Art. Nr.: G115584 | MUNK Klappgerüst mit Dreifach-Plattform 29.10.2025

10.40m AH

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

- Mit einer Plattformgröße von ca. 4,50 m² bietet dieses Gerüst viel Fläche für Werkzeug, Material und Mitarbeiter
- Bereits die Grundversion hat eine Arbeitshöhe bis 4,40 m
- Je nach Typ sind bis zu 10,40 m erreichbar
- Die Dreifach-Plattform eignet sich besonders z.B. für Arbeiten an Deckenflächen etc.
- Durch Klapprahmen kann das Gerüst von einer Person und ohne Werkzeug auf- und abgebaut werden
- 4 große Lenkrollen mit Ø 200 mm mit zentrischer Lasteinleitung,
 Feststellern und Spindeln sorgen für sicheren Stand, exakte
 Höhenausgleichung und leichtes Verfahren

Technik in der Übersicht

- Geprüft DIN EN 1004
- Klappbar
- Sebstarretierendes Klappscharnier
- Arbeitshöhe 2,30 bis 3,80m, verstellbar im 15cm-Abstand
- Belastung:1,5kN/m²
- Arbeitshöhen bis 13,80m
- Gerüstgrößen: 1,90 x 1,90m
- 4 Lenkrollen Ø 125mm mit Spindeln und Feststellbremse
- 4 höhenverstellbare Standrohre



| Arbeitshöhe A (ca. m) | 4,40 | 6,40 | 8,40 | 10,40 |
|-----------------------|------|------|------|-------|
| Gerüsthöhe H (m) | 3,35 | 5,35 | 7,35 | 9,35 |

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen **Updatetest Testshop**

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

| Plattformhöhe P (m) | 2,35 | 4,35 | 6,35 | 8,35 |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|
| Gerüstgröße m | 1,90x 2,45 | 1,90x 2,45 | 1,90x 2,45 | 1,90x 2,45 |
| Gewicht (kg) | 177 | 296 | 394 | 502 |
| Artikel-Nr. | 115500 | 115544 | 115564 | 115584 |

Hinweis:

Updatetest Testshop

Die erforderliche Anzahl an Balastgewichten hängt von der Aufbauart, dem Aufbauort und der Gerüsthöhe ab

Die Aufbau- und Gebrauchsanleitung gibt Ihnen dazu ausführliche Informationen

Ballastierung in geschlossenen Räumen; Aufbau mittig

Plattform 1,90x2,45 m 40 120 30

Ballastierung in Freien; Aufbau mittig

Plattform 1,35x1,80 m 190 0 90

* = nicht zulässig