

# MUNK Rollgerüst mit Fahrbalken

## 0,75x1,80m Plattform 10,45m AH

Arbeitshöhe bis 12,50m



Art. Nr.: G154845

[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/guer](out/pictures/generated/product/1/653_500_90/guer)  
Image not found or type unknown

**5.181,05 €**

~~UVP 8.648,92 €~~  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR

**Gewicht:** 249 kg

|                                |                              |                          |
|--------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| <b>Plattformbreite:</b> 0,75 m | <b>Gerüsthöhe:</b> 9,45 m    | <b>Standhöhe:</b> 8,45 m |
| <b>Plattformlänge:</b> 1,80 m  | <b>Arbeitshöhe:</b> 10,45 m  | <b>Hersteller:</b> Munk  |
| <b>Material:</b> Aluminium     | <b>Kategorie:</b> Rollgerüst | <b>Lieferzeit:</b> 0     |

**GS-geprüft, entsprechend europäische Norm DIN EN 1004,  
Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), TRBS 2121 und  
Handlungsanleitung BGI 663**

- Sehr schnell und ohne Werkzeug aufzubauen
- Hohe Stabilität

- Flexibel und einfach in der Handhabung und lohnend in Preis / Leistung
- Fahrwerk mit 4 großen Lenkrollen ø 200 mm mit zentrischer Lasteinleitung
- Mit Feststellern und Spindeln für Höhenausgleich
- Wählen Sie zwischen Gerüstgrößen von: 0,75 m x 1,80 m, 2,45 m oder 3,00 m
- Das Rollgerüst kann durch lösen von 8 Schraubverbindungen auf dem Fahrbalken verschoben und von mittigem auf wandseitigen Aufbau gebracht werden
- Alle Gerüstteile sind als Ersatz- oder Erweiterungsteil auch einzeln erhältlich

## Technik in der Übersicht


- Geprüft DIN EN 1004
- Lastklasse/Gerüstgruppe 3, 2,0kN/m<sup>2</sup>
- Arbeitshöhen bis 12,50m
- Gerüstgrößen: 0,75x1,80m/0,75x2,45m/0,75x3,00m
- Lenkrollen ø 200 mm
- Steckverbindungen und Schnellverschlüsse an den Rahmenteilern bzw. Streben
- Konstruktion nach Baukastenprinzip= sichere Ersatzteilversorgung

## Hinweis:

Die erforderliche Anzahl an Balastgewichten hängt von der Aufbauart, dem Aufbauort und der Gerüsthöhe ab

Die Aufbau- und Gebrauchsanleitung gibt Ihnen dazu ausführliche Informationen

\*Fahrbalken bei Plattformhöhen 2,45 m nicht im Standardumfang erhalten, da nicht erforderlich



|                          |      |      |      |      |      |      |       |       |
|--------------------------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|
| Arbeitshöhe A<br>(ca. m) | 4,50 | 5,00 | 6,45 | 7,45 | 8,45 | 9,45 | 10,45 | 11,45 |
| Gerüsthöhe H<br>(m)      | 3,35 | 4,00 | 5,45 | 6,45 | 7,45 | 8,45 | 9,45  | 10,45 |
| Plattformhöhe<br>P (m)   | 2,35 | 3,00 | 4,45 | 5,45 | 6,45 | 7,45 | 8,45  | 9,45  |

#### Plattform 0,75 x 1,80 m

|              |        |        |        |        |        |        |               |        |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|--------|
| Gewicht (kg) | 91,0   | 131,0  | 168,0  | 179,0  | 208,0  | 216,0  | 248,0         | 257,0  |
| Artikel-Nr.  | 170235 | 154347 | 154445 | 154545 | 154645 | 154745 | <b>154845</b> | 154945 |

#### Plattform 0,75 x 2,45 m

|              |        |        |        |        |        |        |        |        |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Gewicht (kg) | 103,0  | 143,0  | 187,0  | 199,0  | 235,0  | 243,0  | 283,0  | 291,0  |
| Artikel-Nr.  | 171235 | 155347 | 155445 | 155545 | 155645 | 155745 | 155845 | 155945 |

#### Plattform 0,75 x 3,00 m

|              |        |        |        |        |        |        |        |        |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Gewicht (kg) | 111,0  | 150,0  | 199,0  | 212,0  | 253,0  | 261,0  | 306,0  | 314,0  |
| Artikel-Nr.  | 172235 | 156347 | 156445 | 156545 | 156645 | 156745 | 156845 | 156945 |

Ballastierung in in geschlossenen Räumen; Aufbau mittig

Plattform 0,75 x 1,80  
m

90 0 0 20 30 70 80 120 140

---

|                                                           |      |     |     |     |     |     |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|
| Plattform 0,75 x 2,45 m                                   | 80   | 0   | 0   | 0   | 0   | 40  | 50   | 90   | 100  |
| Plattform 0,75 x 3,00 m                                   | 70   | 0   | 0   | 0   | 0   | 20  | 30   | 70   | 70   |
| Ballastierung in in geschlossenen Räumen; Aufbau seitlich |      |     |     |     |     |     |      |      |      |
| Plattform 0,75 x 1,80 m                                   | n.m. | 40  | 90  | 120 | 150 | 180 | 210  | 250  | 270  |
| Plattform 0,75 x 2,45 m                                   | n.m. | 40  | 80  | 120 | 140 | 180 | 200  | 240  | 260  |
| Plattform 0,75 x 3,00 m                                   | n.m. | 40  | 80  | 110 | 130 | 170 | 190  | 230  | 250  |
| Ballastierung in Freien; Aufbau mittig                    |      |     |     |     |     |     |      |      |      |
| Plattform 0,75 x 1,80 m                                   | 350  | 80  | 220 | 330 | 440 | 570 | n.z. | n.z. | n.z. |
| Plattform 0,75 x 2,45 m                                   | 380  | 90  | 240 | 260 | 490 | 630 | n.z. | n.z. | n.z. |
| Plattform 0,75 x 3,00 m                                   | 410  | 100 | 260 | 400 | 540 | 700 | n.z. | n.z. | n.z. |
| Ballastierung in Freien; Aufbau seitlich                  |      |     |     |     |     |     |      |      |      |
| Plattform 0,75 x 1,80 m                                   | n.m. | 160 | 280 | 370 | 470 | 570 | n.z. | n.z. | n.z. |
| Plattform 0,75 x 2,45 m                                   | n.m. | 160 | 280 | 370 | 470 | 580 | n.z. | n.z. | n.z. |
| Plattform 0,75 x 3,00 m                                   | n.m. | 170 | 300 | 410 | 520 | 640 | n.z. | n.z. | n.z. |

n.m. = nicht möglich

n.z. = nicht zulässig