

# Iller Fahrgerüst mit Fahrbalken 2,20x0,75m und 200mm Rollen spindelbar 6,55m AH

Preiswert, robust und sicher [out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/iller\\_](https://www.tripin-gmbh.de/out/pictures/generated/product/1/653_500_90/iller_)

Art. Nr.: K50516-2

**3.478,45 €**

~~UVP 4.744,53 €~~  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 2 WERKTAGE**

✔ **SOFORT LIEFERBAR**

**Gewicht:** 186 kg

**Plattformlänge:** 2,20  
m

**Standhöhe:** 4,55 m

**Plattformbreite:** 0,75  
m

**Gerüsthöhe:** 5,55 m

**Arbeitshöhe:** 6,55 m

**Hersteller:** Iller Leitern

**Material:** Aluminium

**Kategorie:**  
Rollgerüst



**Begehbarkeit:** einseitig

## Fahrgerüst mit Fahrbalken für den Innen- und Außenbereich.

Sicherheits-Vorsprung - Aufbau beginnt mit 1 m Rahmen. Fortsetzung mit 2 m Rahmen, damit wird automatisch ein vorauslaufendes Stirngeländer

als Absturzsicherung geschaffen.

- Entspricht DIN EN 1004 (2021)
- Ab Arbeitshöhe 6,25m mit Fahrbalken
- Plattformen im 2 m Abstand
- Preiswert in der Anschaffung – robust und sicher im Einsatz
- Solide Alu Druckguss Strebenklauen
- Gerüstgröße: 0,75 m x 2,20 m
- Arbeitshöhen von 4,10 m – 8,55 m
- Gerüstklasse (Lastklasse) 3 (belastbar bis 200 kg /m<sup>2</sup>)
- Wahlweise mit 150 mm Rollen (ebener Untergrund – z.B. Hallenböden) oder 200 mm Rollen, spindelbar (unebene Untergründe)
- Gerüst auf Fahrbalken mittig oder außen (für Einsatz an Fassade) montierbar
- Ersatzteilservice 15 Jahre garantiert!



|                     |      |      |      |      |                 |      |
|---------------------|------|------|------|------|-----------------|------|
| Arbeitshöhe A (m)   | 4,10 | 4,40 | 6,25 | 6,55 | 8,25            | 8,55 |
| Gerüsthöhe H (m)    | 3,10 | 3,40 | 5,25 | 5,55 | mit Plattformen |      |
| Plattformhöhe P (m) | 2,10 | 2,40 | 4,25 | 4,55 | im 2 m Abstand  |      |

| Ausführung Plattform             | 1       |         | 2        |                | 3         |         |
|----------------------------------|---------|---------|----------|----------------|-----------|---------|
| Rollen, 150mm - nicht spindelbar | ja      | nein    | ja       | nein           | ja        | nein    |
| Rollen, 200mm - spindelbar       | nein    | ja      | nein     | ja             | nein      | ja      |
| Fahrbalken                       | nein    |         | ja       |                |           |         |
| Gewicht (kg)                     | 85,3    | 98,1    | 173,0    | 186,0          | 223,1     | 235,9   |
| Bestell-Nr.                      | 50500-1 | 50500-2 | 50516-1* | <b>50516-2</b> | 50531-1** | 50531-2 |

### Teileliste

| Gerüsttyp                                 | Grundeinheit | Ausbaueinheit 1 | Ausbaueinheit 2 |
|-------------------------------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| Aufsteckrahmen, ES, 0,75 breit - 1m       | 2            | -               | -               |
| Aufsteckrahmen, ES, 0,75 breit - 2m       | 2            | 2               | 2               |
| Plattform mit Durchstieg, ES - 2,20x0,75m | 1            | 1               | 1               |
| Längsbord, ES - 2,20m                     | 2            | -               | -               |
| Querbord, ES - 0,75m                      | 2            | -               | -               |
| Horizontalstrebe für ES Gerüst - 2,20m    | 6            | 4               | 4               |
| Diagonalstrebe für ES Gerüst - 2,20m      | 2            | 2               | 2               |

|                                  |   |   |   |
|----------------------------------|---|---|---|
| Fahrbalken für ES Gerüst - 1,90m | - | 2 | - |
| Antrittsbügel                    | - | 1 | - |

\*= Seitlicher Aufbau im Außenbereich ausschließlich mit 200mm Rollen (Art.-Nr. 50590 - 1 Satz = 4 Stück) zulässig.

\*\*= Im Außenbereich und bei seitlichem Aufbau ausschließlich mit 200mm Rollen (Art.-Nr. 50590 - 1 Satz = 4 Stück) zulässig.

## Ballastierung

| Arbeitshöhe (m)                |                     | 4,10 - 4,40 | 6,25 - 6,55 | 8,25 - 8,55 |
|--------------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| Ohne Fahrbalken***             |                     | 5***        | n.z.*       | n.z.*       |
| Mit Fahrbalken im Innenbereich | mittiger Aufbau     | 0           | 1           | 3           |
|                                | seitlicher Aufbau** | 0 / 1**     | 0 / 3**     | 0 / 4**     |
| Mit Fahrbalken im Außenbereich | mittiger Aufbau     | 0           | 2           | 4           |
|                                | seitlicher Aufbau** | 0 / 1**     | 0 / 4**     | 3 / 8**     |

\*= nicht zulässig

\*\*= Bei seitlichem Aufbau ist die höhere Ballastierung auf der wandabgewandten Seite anzubringen (z.B. 1/6 = 1 Gewicht wandseitig, 6 Gewichte außen).

\*\*\*= Ballastierung bei Einsatz ohne Fahrbalken: Ballastgewichte  
(10kg/Stk. Best.-Nr. 46437) verwenden.