

# MUNK Rollgerüst SG mit Ausleger 0,75x3,00m Plattform 11,51m AH

bis 12,54m AH mit Ausleger  
und Sicherheitsgeländer



[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/guer](out/pictures/generated/product/1/653_500_90/guer)

Art. Nr.: G156949

**7.456,50 €**

~~UVP 12.447,40 €~~  
(inkl. MwSt. zzgl.  
Versandkosten)

**SOFORT LIEFERBAR**

**Gewicht:** 320 kg

**Plattformbreite:** 0,75  
m

**Gerüsthöhe:** 10,61 m

**Plattformlänge:** 3,00  
m

**Standhöhe:** 9,51 m

**Arbeitshöhe:** 11,51  
m

**Hersteller:** Munk

**Material:** Aluminium

**Kategorie:** Rollgerüst

**Rollgerüst mit Sicherheitsgeländer und Plattform/en.**

- Rollgerüst aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen
- Dank vorlaufenden Geländern rundum gesichert, von Ebene zu Ebene auf- und abbaubar
- Alle Gerüstteile sind auch einzeln als Ersatz oder Erweiterungsteile erhältlich
- Vier Lenkrollen Ø 200 mm mit zentrischer Lasteinleitung, Feststellern und Spindeln
- Aluminium-Bordbretter und Geländerrahmen mit integrierter Knieleiste zur Absturzsicherung
- Werkzeugloser Auf- und Abbau dank Steckverbindungen und Schnellverschlüssen
- Geringes Gewicht der Einzelteile

## Technik in der Übersicht

- Geprüft DIN EN 1004
- Lastklasse/Gerüstgruppe 3: 2,0kN/m<sup>2</sup>
- Arbeitshöhen bis 12,54m
- Gerüstgrößen: 1,35x1,80m/1,35x2,45m/1,35x3,00m
- Lenkrollen ø 200 mm
- Steckverbindungen und Schnellverschlüsse an den Rahmenteilen bzw. Streben
- Konstruktion nach Baukastenprinzip= sichere Ersatzteilversorgung

## Hinweis:

Die erforderliche Anzahl an Balastgewichten hängt von der Aufbauart, dem Aufbauort und der Gerüsthöhe ab

Die Aufbau- und Gebrauchsanleitung gibt Ihnen dazu ausführliche Informationen

\*Fahrbalken bei Plattformhöhe 2,51m nicht im Standardumfang erhalten, da nicht erforderlich



|                          |        |        |        |        |        |        |               |        |
|--------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|--------|
| Arbeitshöhe A<br>(ca. m) | 5,07   | 6,47   | 7,59   | 8,43   | 9,55   | 10,39  | 11,51         | 12,35  |
| Gerüsthöhe H<br>(m)      | 4,17   | 5,57   | 6,69   | 7,53   | 8,65   | 9,49   | 10,61         | 11,45  |
| Plattformhöhe<br>(m)     | 3,07   | 4,47   | 5,59   | 6,43   | 7,55   | 8,39   | 9,51          | 10,35  |
| Gewicht (kg)             |        |        |        |        |        |        |               |        |
| Plattform<br>0,75x1,80 m | 122    | 168    | 179    | 217    | 225    | 270    | 274           | 315    |
| Plattform<br>0,75x2,45 m | 135    | 190    | 202    | 248    | 256    | 306    | 314           | 364    |
| Plattform<br>0,75x3,00 m | 143    | 203    | 216    | 266    | 274    | 329    | 337           | 393    |
| Artikelnummern           |        |        |        |        |        |        |               |        |
| Plattform<br>0,75x1,80 m | 154349 | 154449 | 154549 | 154649 | 154749 | 154849 | 154949        | 154049 |
| Plattform<br>0,75x2,45 m | 155349 | 155449 | 155549 | 155649 | 155749 | 155849 | 155949        | 155049 |
| Plattform<br>0,75x3,00 m | 156349 | 156449 | 156549 | 156649 | 156749 | 156849 | <b>156949</b> | 156049 |
|                          |        |        |        |        |        |        |               |        |

## Ballastierung in in geschlossenen Räumen; Aufbau mittig

|                          |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plattform<br>0,75x1,80 m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plattform<br>0,75x2,45 m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plattform<br>0,75x3,00 m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Ballastierung in in geschlossenen Räumen; Aufbau seitlich

|                          |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plattform<br>0,75x1,80 m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plattform<br>0,75x2,45 m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plattform<br>0,75x3,00 m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Ballastierung in Freien; Aufbau mittig

|                          |   |   |    |     |      |      |      |      |
|--------------------------|---|---|----|-----|------|------|------|------|
| Plattform<br>0,75x1,80 m | 0 | 0 | 10 | 150 | n.z. | n.z. | n.z. | n.z. |
| Plattform<br>0,75x2,45 m | 0 | 0 | 10 | 160 | n.z. | n.z. | n.z. | n.z. |
| Plattform<br>0,75x3,00 m | 0 | 0 | 10 | 170 | 100  | n.z. | n.z. | n.z. |

## Ballastierung in Freien; Aufbau seitlich

|                          |   |   |    |     |      |      |      |      |
|--------------------------|---|---|----|-----|------|------|------|------|
| Plattform<br>0,75x1,80 m | 0 | 0 | 10 | 150 | n.z. | n.z. | n.z. | n.z. |
| Plattform<br>0,75x2,45 m | 0 | 0 | 10 | 160 | n.z. | n.z. | n.z. | n.z. |

---

|                          |   |   |    |     |     |      |      |      |
|--------------------------|---|---|----|-----|-----|------|------|------|
| Plattform<br>0,75x3,00 m | 0 | 0 | 10 | 170 | 100 | n.z. | n.z. | n.z. |
|--------------------------|---|---|----|-----|-----|------|------|------|

n.m. = nicht möglich

n.z. = nicht zulässig

- = keine Angaben