Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

MUNK Rollgerüst SG mit Schrägaufstiegen 1,35x3,00m und Ausleger 8,43m AH

Arbeitshöhe bis 12.35m



out/pictures/generated/product/1/653 500 90/guer Art. Nr.: G167321

7.684,60 €

UVP 12.828,20 € (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 320 kg

Standhöhe: 6,43 m **Plattformbreite:** 1,35 m **Gerüsthöhe:** 7,53 m

Plattformlänge: 3,00 m Hersteller: Munk **Arbeitshöhe:** 8,43 m

Material: Aluminium Kategorie: Rollgerüst

Rollgerüst mit Sicherheitsgeländer, Schrägaufstiegen und Ausleger von Günzburger.

- Aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen
- Dank vorlaufenden Geländern rundum gesichert
- von Ebene zu Ebene auf- und abbaubar

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

- Schrägaufstiege von Plattform zu Plattform mit 100 mm tiefen Stufen
- Handlauf für den sicheren Auf- und Abstieg wie auf einer Treppe
- Alle Gerüstteile sind auch einzeln als Ersatz- oder Erweiterungsteile erhältlich
- Stabil und flexibel durch klappbare Ausleger
- Ideal auch für den wandseitigen Aufbau oder das Verfahren in engen Gängen
- Zugang durch Öffnung im Einstiegsrahmen
- Vier Lenkrollen Ø 200 mm mit zentrischer Lasteinleitung, Feststellern und Spindeln
- Großformatige Arbeitsfläche mit 1,35 m Breite
- Aluminium-Bordbretter und Geländerrahmen mit integrierter Knieleiste zur Absturzsicherung
- Werkzeugloser Auf- und Abbau dank Steckverbindungen und Schnellverschlüssen
- Geringes Gewicht der Einzelteile

Technik in der Übersicht

- Geprüft DIN EN 1004
- Lastklasse/Gerüstgruppe 3: 2,0kN/m²
- Arbeitshöhen bis 12,35m
- Gerüstgrößen: 1,35x1,80m/1,35x2,45m/1,35x3,00m
- Lenkrollen ø 200 mm
- Steckverbindungen und Schnellverschlüsse an den Rahmenteilen bzw. Streben
- Konstruktion nach Baukastenprinzip= sichere Ersatzteilversorgung

Hinweis:

Die erforderliche Anzahl an Balastgewichten hängt von der Aufbauart, dem Aufbauort und der Gerüsthöhe ab

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Die Aufbau- und Gebrauchsanleitung gibt Ihnen dazu ausführliche Informationen



Updatetest Testshop

Arbeitshöhe A (ca. m)	4,51	6,47	8,43	10,39	12,35				
Gerüsthöhe H (m)	3,61	5,57	7,53	9,49	11,45				
Plattformhöhe (m)	2,51	4,47	6,43	8,39	10,35				
Ausleger	nein	ja							
Gewicht (kg)									
Plattform 1,35x1,80 m	145	202	256	299	359				
Plattform 1,35x2,45 m	165	236	304	358	433				
Plattform 1,35x3,00 m	176	251	323	380	460				
Artikelnummern									
Plattform 1,35x1,80 m	167101	167201	167301	167401	167501				
Plattform 1,35x2,45 m	167111	167211	167311	167411	167511				
Plattform 1,35x3,00 m	167121	167221	167321	167421	167521				
Ballastierung in in geschlossenen Räumen; Aufbau mittig									
Plattform 1,35x1,80 m	0	0	0	0	0				
Plattform 1,35x2,45 m	0	0	0	0	0				
Plattform 1,35x3,00 m	0	0	0	0	0				
Ballastierung in in geschlossenen Räumen; Aufbau seitlich									
Plattform 1,35x1,80 m	n.m.	0	0	0	0				
- 10.11.1 = /0.07.1=/0.0 111									

n.z.

n.z.

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Updatetest Testshop
Updatetest Testshop

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263 E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Plattform 1,35x2,45 m	n.m.	0	0	0	0			
Plattform 1,35x3,00 m	n.m.	0	0	0	0			
Ballastierung in Freien; Aufbau mittig								
Plattform 1,35x1,80 m	120	0	0	n.z.	n.z.			
Plattform 1,35x2,45 m	140	0	0	n.z.	n.z.			
Plattform 1,35x3,00 m	150	0	0	n.z.	n.z.			
Ballastierung in Freien; Aufbau seitlich								
Plattform 1,35x1,80 m	n.m.	0	0	n.z.	n.z.			
Plattform 1,35x2,45 m	n.m.	0	0	n.z.	n.z.			

0

n.m.

0

n.m. = nicht möglichn.z. = nicht zulässig- = keine Angaben

Plattform 1,35x3,00 m