

Zarges Klappgerüst S-PLUS 2T doppelte Plattformbreite 9,60m AH

Grundmodul zum Klappen für
den schnellen Auf- und
Abbau



out/pictures/generated/product/1/653_500_90/zarg

Art. Nr.: Z53271

8.348,85 €

UVP 15.812,24 €
(inkl. MwSt., zzgl.
Versandkosten)

LIEFERZEIT: 9 -10

WERKTAGE

✓ **SOFORT LIEFERBAR**

Gewicht: 312 kg

Plattformbreite: 1,20
m

Standhöhe: 7,60 m

Plattformlänge: 1,80
m

Gerüsthöhe: 8,90 m

Arbeitshöhe: 9,60 m

Hersteller: Zarges

Material: Aluminium


Kategorie:
Klappgerüst

**Der Klappgerüst-Renner ab sofort mit sicherem und schnellerem
Aufbau durch vorlaufendes Geländer und zwei Meter**

Plattformabstand.



- Gerüstbreite: 0,85 m oder 1,45 m (bis Außenkante Scharnier Klappeinheit)
- Gerüstlänge: 1,80 m.
- Arbeitshöhen von 3,75 m bis max. 13,55 m mit Serienteilen ausbaubar
- Grundmodul zum Klappen für den schnellen Auf- und Abbau
- Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m²) nach DIN EN 1004, d. h. bei Breite 0,85 m = 202 kg und bei Breite 1,45 m = 404 kg
- Standardmäßige Rollen: spindelbare 150-mm-Lenkrollen (Bestell-Nr. 42759) für millimetergenauen Höhenausgleich



Arbeitshöhe A (m)	3,75	4,60	5,70	6,55	7,65	8,50	9,60	10,45	11,60	12,45
Gerüsthöhe H (m)	3,00	3,85	4,95	5,80	6,90	7,75	8,90	9,70	10,85	11,70
Plattformhöhe P (m)	1,75	2,60	3,70	4,55	5,65	6,50	7,60	8,40	9,60	10,45

Plattformgröße 0,60m x 1,80m

Gewicht (kg)	76,4	123,6	147,8	165,6	189,8	216,0	231,8	249,6	273,8	291
Bestell-Nr.	53099	53121	53131	53141	53151	53161	53171	53181	53191	531

Plattformgröße 1,20m x 1,80m

Gewicht (kg)	97,3	161,4	189,4	225,0	250,7	284,0	312,0	345,3	373,3	406
Bestell-Nr.	53199	53221	53231	53241	53251	53261	53271	53281	53291	532

Teilleiste

Klapprahmeneinheit	42947	1	1	1	1	1	1	1	1
Aufsteckrahmen 1,00m	42905	2	-	2	-	2	-	2	-
Aufsteckrahmen 2,00m	42904	-	2	2	4	4	6	6	8
Vorlaufendes Geländer	42837	2	2	4	4	6	6	8	8
Plattform ohne Klappe	42931	1	1	2	2	3	3	4	4
Querbord	42913	-	2	2	2	2	2	2	2
Längsbord	42943	-	2	2	2	2	2	2	2
Diagonalstrebe	42937	-	1	-	1	-	1	-	1
Dreiecksausleger	42926	-	-	4	4	4	4	4	4
Lenkrolle, Ø150mm mit Spindel	42759	4	4	4	4	4	4	4	4
Antrittsbügel	42940	1	1	1	1	1	-	1	-

Plattformgröße 0,60m x 1,80m

Plattform ohne Klappe	42932	-	1	-	1	-	1	-	1
Horizontalstrebe	42935	1	-	1	-	1	1	1	-
Basistrebe	42886	-	-	-	-	-	1	-	-
Ballastgewichte	Pro Lenkrolle; Befestigung am Ausleger								
Einsatz Innenbereich	42912	0	0	0	0	0	0	0	0
Einsatz Außenbereich	42912	1	0	0	0	0	x	x	x
Artikelnr		53099	53121	53131	53141	53151	53161	53171	53181
Plattformgröße 1,20m x 1,80m									
Plattform ohne Klappe	42932	1	3	2	4	3	5	4	6
Horizontalstrebe	42935	1	-	1	1	1	-	1	-
Basistrebe	42886	-	-	-	-	-	-	-	-
Ballastgewichte	Pro Lenkrolle; Befestigung am Ausleger								
Einsatz Innenbereich	42912	0	0	0	0	0	0	0	0
Einsatz Außenbereich	42912	1	0	0	0	0	x	x	x
Artikelnr		53199	53221	53231	53241	53251	53261	53271	53281

x: nicht zulässig!

¹Bei max. ausgespindelten Lenkrollen (Bestell-Nr. 42759). Verstellbereich: 15cm

Ballastvorschriften in der Aufbau-und Verwendungsanleitung beachten!

