Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Hailo Schachtabdeckung HS3 Edelstahl 2mm tagwasserdicht Ø800mm mit Entlüftung und Isolierung

Art. Nr.: P9521831



1.581,30 €

out/pictures/generated/product/1/653_500_90/haild

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 17 -20

WERKTAGE

SOFORT LIEFERBAR

Breite: 800 mm	Durchmesser: 800 mm	Länge: 800 mm	
Hersteller: Hailo	Material: Edelstahl	Kategorie:	
Professional		Schachtabdeckung	

Schachtabdeckung aus Edelstahl (1.4301/ASTM 304) in runder Ausführung.

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de


Die Schachtabdeckungen aus Edelstahl von Hailo Professional in verschiedenen Abmessungen und Formen eignen sich zur Zugangssicherung und Abdeckung nahezu aller Einstiege und Öffnungen. Ob unterirdische Bauwerke im Trinkwasser- und Abwasserbereich, Kabelschächte in Tunnelbauwerken, Betankungsbauwerke für Flughäfen u. v. m. – je nach Bedarf in leichter Ausführung bis hin zur Schwerlastabdeckung Klasse F 900 kN.

Deckel:

- Mittig überhöht mit Verstärkungssicken (HS3)
- o oder verstärkte Ausführung mit 4 mm Blechstärke (HS4)
- verdeckt liegende Scharniere
- Gasdruckfeder
- umlaufende Dichtung
- selbsteinfallende Feststelleinrichtung
- Schließeinrichtung

• Rahmen:

o Aus Winkelprofil mit innenliegenden Dübellaschen



Hinweis

Zur Schachtabdeckung wird zwingend ein Bedienschlüssel benötigt!

Abmessungen (AxB, mm)	600 x 600	800 x 800	1000 x 1000	1200 x		
				1200		
Ausführung HS3 mit 2mm Edelstahl 1.4301/ASTM 304, tagwasserdicht						

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

geschlossen	9521601	9521801	9521101	9521001			
mit Entlüftung	9521611	9521811	9521111	9521011			
Geschlossen mit Isolierung	9521621	9521821	9521121	9521021			
Mit Entlüftung und Isolierung	9521631	9521831	9521131	9521031			
Ausführung HS4 mit 4mm Edelstahl 1.4301/ASTM 304, tagwasserdicht, verstärkt							
geschlossen	9520601	9520801	9520101	9520001			
mit Entlüftung	9520611	9520811	95201111	9520011			
Geschlossen und Isolierung	9520621	9520821	9520121	9520021			
Mit Entlüftung und Isolierung	9520631	9520831	9520131	9520031			



Updatetest Testshop

Updatetest Testshop

