Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

# Hailo Schachtabdeckung HS4 Edelstahl 4mm tagwasserdicht und verstärkt Ø600mm geschlossen

Art. Nr.: P9520601



1.374,15 €

out/pictures/generated/product/1/653\_500\_90/haild

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 17 -20

**WERKTAGE** 

**SOFORT LIEFERBAR** 

Breite: 600 mm	<b>Durchmesser:</b> 600 mm	Länge: 600 mm	
Hersteller: Hailo	Material: Edelstahl	Kategorie:	
Professional		Schachtabdeckung	

Schachtabdeckung aus Edelstahl (1.4301/ASTM 304) in runder Ausführung.

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de


Die Schachtabdeckungen aus Edelstahl von Hailo Professional in verschiedenen Abmessungen und Formen eignen sich zur Zugangssicherung und Abdeckung nahezu aller Einstiege und Öffnungen. Ob unterirdische Bauwerke im Trinkwasser- und Abwasserbereich. Kabelschächte in Tunnelbauwerken, Betankungsbauwerke für Flughäfen u. v. m. – je nach Bedarf in leichter Ausführung bis hin zur Schwerlastabdeckung Klasse F 900 kN.

### Deckel:

- Mittig überhöht mit Verstärkungssicken (HS3)
- o oder verstärkte Ausführung mit 4 mm Blechstärke (HS4)
- verdeckt liegende Scharniere
- Gasdruckfeder
- umlaufende Dichtung
- selbsteinfallende Feststelleinrichtung
- Schließeinrichtung

### • Rahmen:

o Aus Winkelprofil mit innenliegenden Dübellaschen



## Hinweis

Zur Schachtabdeckung wird zwingend ein Bedienschlüssel benötigt!

Ahmessungen (AxR	ssungen (AxB, mm) 600 x 600 800 x 800	800 x 800	300 1000 x 1000	1200 x	
Abiliessurigeti (AXB, IIIII)	000 X 000	000 X 000		1200	
Ausführung HS3 mit 2mm Edelstahl 1.4301/ASTM 304, tagwasserdicht					

# Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail:	stinski	രtri	nin-d	ımbh.	de
E-Man.	SUITSKI	النافي	$\rho_{111}$	יווטווון	uc

geschlossen	9521601	9521801	9521101	9521001	
mit Entlüftung	9521611	9521811	9521111	9521011	
Geschlossen mit Isolierung	9521621	9521821	9521121	9521021	
Mit Entlüftung und Isolierung	9521631	9521831	9521131	9521031	
Ausführung HS4 mit 4mm Edelstahl 1.4301/ASTM 304, tagwasserdicht, verstärkt					
geschlossen	9520601	9520801	9520101	9520001	
mit Entlüftung	9520611	9520811	95201111	9520011	
Geschlossen und Isolierung	9520621	9520821	9520121	9520021	
Mit Entlüftung und Isolierung	9520631	9520831	9520131	9520031	



**Updatetest Testshop** 

**Updatetest Testshop** 

