Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

## Zarges Schachtabdeckung aus Stahl mit Wanne 800 mm x 600 mm



Art. Nr.: Z47035

out/pictures/generated/product/1/653 500 90/zarg

Updatetest Testshop **Updatetest Testshop** 

**Updatetest Testshop** 

**Updatetest Testshop** 

**Updatetest Testshop** 

(11 Bewertungen)

339,30 €

**UVP 642,60 €** (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 9 -10

**WERKTAGE** 

SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 22 kg

Länge: 800 mm

Typ:

Breite: 600 mm

Hersteller:

Material: Stahl

Schachtabdeckung

**Kategorie:** 

Zarges

verzinkt

Schachtabdeckung

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

## Begeh- oder befahrbare Schachtabdeckungen mit wählbarer Oberfläche oder Deckelplatte für den Innen- und Außenbereich.

Eine perfekt angepasste Optik bieten die Schachtabdeckungen mit wählbarer Oberfläche durch bauseitige Füllung der Deckelwanne mit dem gleichen Material wie der übrige Bodenbelag (Platten, Fliesen, Teppich oder Pflastersteine). Für geringere Belastungen von bis zu 1,5 t bieten die Schachtabdeckungen mit Deckelplatte die richtige Lösung. Die Deckelplatte ist aus geriffeltem, rutschfestem Aluminium bzw. Tränenblech aus Stahl, feuerverzinkt oder V2A (1.4301), gebeizt und passiviert. Der Rahmen ist aus feuerverzinktem Stahl bzw. Edelstahlprofil V2A (1.4301). pp

- Nach DIN EN 124 in Verbindung mit DIN 1229
- Konische Profilkonstruktion mit Mehrfachverschraubung
- Leicht zu öffnen, kein Verklemmen
- EPDM-Dichtung (benzolbeständige Dichtung auf Anfrage)
- Geruchs- und tagwasserdicht
- Belastung bei wählbarer Oberfläche: Prüfkraft 125 kN (= 12,5 t), nur nach Befüllung der Deckelwanne bauseitig mit Beton B 45 (Körnung (8-0)
- Inkl. Aushebegriffe (Paar) aus Edelstahl, bestehend aus einem selbstabhebenden Offnungsgriff und einem Aushebegriff
- Abdeckungen aus Stahl, feuerverzinkt, und Edelstahl V2A



## Einbau bodeneben nach DIN EN 124 i.V. mit DIN 1229

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Lichtes Schachtmaß (mm)	450 x 450	500 x 500	600 x 400	600 x 400	600 x 600	600 x 600	635 > 635
Material	Stahl	Stahl	Stahl	Tränenblech	Stahl	Tränenblech	Stahl
Abdeckung	verzinkt	verzinkt	verzinkt	verzinkt	verzinkt	verzinkt	verzi
Material	Stahl	Stahl	Stahl	Stahl	Stahl	Stahl	Stahl
Rahmen	verzinkt	verzinkt	verzinkt	verzinkt	verzinkt	verzinkt	verzi
Deckelart	mit Wanne*	mit Wanne*	mit Wanne*	mit Deckplatte**	mit Wanne*	mit Deckplatte**	mit Wanr
Bauhöhe (mm)	90	90	90	62,5	90	62,5	90
Wannentiefe (mm)	80	80	80	-	80	-	80
Davon belegt mit Baustahlgitter (mm)	40	40	40	-	40	-	40
Außenmaß (mm)	570 x 570	620 x 620	720 x 520	760 x 560	720 x 720	760 x 760	755 > 755
Artikel-Nr.	47030	47031	47032	47050	47033	47051	4703

<sup>\* =</sup> Belastungsklasse bei Befestigung mit Beton B 45 Klasse B 12,5 t. Bei Teilbefestigung max. Fußgänger

Seite

<sup>\*\* =</sup> Belastungsklasse A 1,5 t