

# Hailo Schachtleiter 300mm lichte Weite Edelstahl 1.4571 / ASTM 316ti mit 2 Sprossen 0,56m

Art. Nr.: P9633221



UpdateTestshop  
UpdateTestshop  
UpdateTestshop  
UpdateTestshop  
UpdateTestshop

out/pictures/generated/product/1/653\_500\_90/hailo

(3 Bewertungen)  
**77,40 €**

(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

**SOFORT LIEFERBAR**

|                                 |                                       |                                   |
|---------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Typ:</b> Schachtleiter       | <b>Lichte Breite:</b> 30 cm           | <b>Leiterlänge:</b> 0,56 m        |
| <b>Sprossen/Stufen:</b> 2       | <b>Hersteller:</b> Hailo Professional | <b>Material:</b> Edelstahl 1.4571 |
| <b>Kategorie:</b> Schachtleiter |                                       |                                   |

## Hailo Schachtleitern sind korrosionsbeständig, haben handfreundliche Holmprofile sowie rutsch und trittsichere Sprossen durch Lochprofil..

- Geprüft nach den aktuell gültigen europäischen Richtlinien
- Holm: Rechteckprofil 40 x 20 mm
- Holm GFK-Leiter: 60 x 20 mm
- Sprossen: Gelochtes U-Profil 30 x 30 x 30 mm
- Sprossenabstand: 280 mm



|                                                        |                |         |         |         |         |         |         |         |
|--------------------------------------------------------|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Lichte Weite: 300 mm - Leiter Typ 9670                 |                |         |         |         |         |         |         |         |
| Leiterlänge (mm)                                       | 0,56           | 0,84    | 1,12    | 1,40    | 1,68    | 1,96    | 2,24    | 2,52    |
| Sprossen                                               | 2              | 3       | 4       | 5       | 6       | 7       | 8       | 9       |
| Edelstahl 1.4571 / ASTM 316 ti  gebeizt und passiviert |                |         |         |         |         |         |         |         |
| Gewicht (kg)                                           | 4,8            | 4,0     | 5,4     | 6,7     | 6,3     | 7,4     | 8,4     | 9,5     |
| Artikel-Nr.                                            | <b>9633221</b> | 9633031 | 9633041 | 9633051 | 9633061 | 9633071 | 9633081 | 9633091 |
| Edelstahl 1.4301 / ASTM 304   gebeizt und passiviert   |                |         |         |         |         |         |         |         |
| Gewicht (kg)                                           | 6,5            | 3,4     | 4,8     | 5,3     | 6,3     | 7,4     | 8,8     | 9,5     |
| Artikel-Nr.                                            | 9635021        | 9635031 | 9635041 | 9635051 | 9635061 | 9635071 | 9635081 | 9635091 |
| Stahl feuerverzinkt 1.0037 / ASTM A36                  |                |         |         |         |         |         |         |         |

|                   |         |         |         |         |         |         |         |     |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----|
| Gewicht (kg)      | 2,1     | 4,0     | 5,4     | 6,7     | 8,1     | 9,4     | 8,4     | 12  |
| Artikel-Nr.       | 9623202 | 9623031 | 9623041 | 9623051 | 9623061 | 9623071 | 9623081 | 96  |
| GFK-Schachtleiter |         |         |         |         |         |         |         |     |
| Gewicht (kg)      | 1,2     | 1,8     | 2,4     | 3,0     | 3,6     | 4,2     | 4,8     | 5,4 |
| Artikel-Nr.       | 9670025 | 9670035 | 9670045 | 9670055 | 9670065 | 9670075 | 9670085 | 96  |

