

# Hailo Schachtleiter 400mm lichte Weite Edelstahl 1.4301 / ASTM 304 mit 10 Sprossen 2,80m

Art. Nr.: P9636101



**331,15 €**

[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/hailo](#)

(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR

|                                 |                                       |                                   |
|---------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Typ:</b> Schachtleiter       | <b>Lichte Breite:</b> 40 cm           | <b>Leiterlänge:</b> 2,80 m        |
| <b>Sprossen/Stufen:</b> 10      | <b>Hersteller:</b> Hailo Professional | <b>Material:</b> Edelstahl 1.4301 |
| <b>Kategorie:</b> Schachtleiter |                                       |                                   |

**Hailo Schachtleitern sind korrosionsbeständig, haben handfreundliche Holmprofile sowie rutsch und trittsichere Sprossen durch Lochprofil..**

- Geprüft nach den aktuell gültigen europäischen Richtlinien
- Holm: Rechteckprofil 40 x 20 mm
- Holm GFK-Leiter: 60 x 20 mm
- Sprossen: Gelochtes U-Profil 30 x 30 x 30 mm
- Sprossenabstand: 280 mm



|                                                         |         |         |         |         |         |         |         |     |
|---------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----|
| Lichte Weite: 400 mm - Leiter Typ 9650                  |         |         |         |         |         |         |         |     |
| Leiterlänge (mm)                                        | 0,56    | 0,84    | 1,12    | 1,40    | 1,68    | 1,96    | 2,24    | 2,5 |
| Sprossen                                                | 2       | 3       | 4       | 5       | 6       | 7       | 8       | 9   |
| Edelstahl 1.4571 / ASTM 316 ti   gebeizt und passiviert |         |         |         |         |         |         |         |     |
| Gewicht (kg)                                            | 4,4     | 4,4     | 5,8     | 7,3     | 8,7     | 8,1     | 9,3     | 10, |
| Artikel-Nr.                                             | 9634021 | 9634031 | 9634041 | 9634051 | 9634061 | 9634071 | 9634081 | 963 |
| Edelstahl 1.4301 / ASTM 304   gebeizt und passiviert    |         |         |         |         |         |         |         |     |
| Gewicht (kg)                                            | 6,8     | 8,6     | 10,6    | 12,7    | 14,7    | 8,1     | 9,3     | 10, |
| Artikel-Nr.                                             | 9636021 | 9636031 | 9636041 | 9636051 | 9636061 | 9636071 | 9636081 | 963 |
| Stahl feuerverzinkt 1.0037 / ASTM A36                   |         |         |         |         |         |         |         |     |
| Gewicht (kg)                                            | 2,7     | 4,0     | 5,4     | 6,7     | 8,1     | 9,4     | 10,8    | 12, |
| Artikel-Nr.                                             | 9624022 | 9624031 | 9624041 | 9624051 | 9624061 | 9624071 | 9624081 | 962 |
| GFK-Schachtleiter                                       |         |         |         |         |         |         |         |     |

---

|                 |         |         |         |         |         |         |         |         |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Gewicht<br>(kg) | 1,3     | 2,0     | 2,6     | 3,3     | 3,9     | 4,6     | 5,2     | 5,9     |
| Artikel-Nr.     | 9650025 | 9650035 | 9650045 | 9650055 | 9650065 | 9650075 | 9650085 | 9650095 |

