Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Hailo Schachtleiter 400mm lichte Weite Stahl verzinkt 1.0037 / ASTM A36 mit 6 Sprossen 1,68m

Art. Nr.: P9624061

PROFESSIONAL

123,35 €

out/pictures/generated/product/1/653 500 90/haild

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

Typ: Schachtleiter Lichte Breite: 40 cm **Leiterlänge:** 1,68 m

Hersteller: Hailo Material: Stahl Sprossen/Stufen: 6

Professional 1.0037

Kategorie:

Schachtleiter

Hailo Schachtleitern sind korrosionsbeständig, haben handfreundliche Holmprofile sowie rutsch und trittsichere Sprossen durch Lochprofil...

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

• Geprüft nach den aktuell gültigen europäischen Richtlinien

• Holm: Rechteckprofil 40 x 20 mm

• Holm GFK-Leiter: 60 x 20 mm

• Sprossen: Gelochtes U-Profil 30 x 30 x 30 mm

• Sprossenabstand: 280 mm



Lichte Weite	e: 400 mr	n - Leiter	Тур 9650	 							
Leiterlänge (mm)	0,56	0,84	1,12	1,40	1,68	1,96	2,24	2,!			
Sprossen	2	3	4	5	6	7	8	9			
Edelstahl 1.4571 / ASTM 316 ti gebeizt und passiviert											
Gewicht (kg)	4,4	4,4	5,8	7,3	8,7	8,1	9,3	10			
Artikel-Nr.	9634021	9634031	9634041	9634051	9634061	9634071	9634081	96			
Edelstahl 1	Edelstahl 1.4301 / ASTM 304 gebeizt und passiviert										
Gewicht (kg)	6,8	8,6	10,6	12,7	14,7	8,1	9,3	10			
Artikel-Nr.	9636021	9636031	9636041	9636051	9636061	9636071	9636081	96			
Stahl feuer	Stahl feuerverzinkt 1.0037 / ASTM A36										
Gewicht (kg)	2,7	4,0	5,4	6,7	8,1	9,4	10,8	12			
Artikel-Nr.	9624022	9624031	9624041	9624051	9624061	9624071	9624081	96			
GFK-Schachtleiter											

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Updatetest Testshop Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263 **Updatetest Testshop**

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Gewicht (kg)	1,3	2,0	2,6	3,3	3,9	4,6	5,2	5,9
Artikel-Nr.	9650025	9650035	9650045	9650055	9650065	9650075	9650085	96

