Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Schake Faltgerüstbock Universal U1500 AH 2m, verzinkt

900 kg Tragkraft



out/pictures/generated/product/1/653_500 90/scha

Art. Nr.: S10127VS

388,90 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 41.82 kg

Senkrechte Höhe: 2,00 m Breite: 1500 mm Hersteller: Schake

Material: Stahl **Kategorie:** Gerüstböcke **Tragkraft:** 900 kg

Beschichtung: verzinkt Eigengewicht: 44 kg

Besonders robuste Ausführung mit Auflagetraverse aus 80 mm x 40 mm

Vierkantrohr sowie seitlich angeschweißten Rohrstutzen zur Aufnahme von Geländerpfosten (1x Geländerpfosten wird mitgeliefert) als Rückenschutz, gegen Absturz oder für Aufsatzteile.

Updatetest Testshop
Updatetest Testshop

Am unteren Teil der Rohrstutzen sind Halterungsmechanismen angeschweißt, die zur Aufnahme von Diagonalverstrebungen dienen, die ab einer Aufbauhöhe von 2,00 m als Aussteifung eingesetzt werden müssen (siehe Art.-Nr. 11271/11272)

beide Standfüße (aus Ø 42 mm Rundrohr) sind drehbar und besitzen jeweils 2 Grundplatten zur standfesten Positionierung auf jedem Untergrund. Obergestell mit Traverse ist ausziehbar und in mehreren Stufen, mittels eines unverlierbaren Hakens, einstellbar.

• je nach Ausführung braun lackiert oder verzinkt

• Tragkraft: 900 kg

• **Breite:** 1,50 m

• Höhe: 1,70 - 3,00 m



Hinweis

Ab 2,00 m Aufbauhöhe müssen die Universalgerüstböcke diagonal ausgesteift werden, siehe Art.-Nr. 11271 / 11272