Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Hymer Schiebeleiter 2x6 Sprossen

Art. Nr.: Y604612

227,90 €

out/pictures/generated/product/1/653_500_90/hym

UVP 344,42 € (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)



Standhöhe: 1,92 m Arbeitshöhe: 3,92 m Leiterlänge: 2,97 m

Sprossen/Stufen: 6 Trittform: Sprossen Hersteller: Hymer

Teilbarkeit: 2x Material: Aluminium Kategorie: Schiebeleiter

Gewicht: 7,3 kg

Hohe Robustheit durch verwindungsstabile, verbördelte Holm-Stufen-Verbindung

- Erhöhte Rutschfestigkeit der Sprossen dank stärker profiliertem Strangpressprofil
- Vereinfachtes Ein- und Ausfahren der Leiter durch Führungsbeschläge aus Stahl mit Kunststoffgleitern

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

- Komfortables Ausfahren der Leiter mittels Wandlaufrollen (für Sprossen 2x14, 2x16 und 2x18)
- Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil)
- Nach EN 131

Hinweis

Zur TRBS-konformen Verwendung als Arbeitsplatz ist bei Sprossenleitern entsprechendes Zubehör wie Einhängetritte (Universal-Keitertritt klappbar zu verwenden.)











Sprossenzahl	2x6	2x8	2x10	2x12	2x14	2x16	2x18
Holm oben/unten (mm)	60/60	60/60	66/66	71/71	83/83	89/89	89/89
Sprossenzahl max. ausgefahren	10	14	17	21	25	29	32
Länge eingefahren (m)	1,85	2,43	2,99	3,55	4,16	4,72	5,28
Länge ausgefahren (m)	2,97	4,11	4,95	6,07	7,24	8,36	9,15
Standhöhe (m)	1,92	3,00	3,81	4,89	5,97	7,05	7,86

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Updatetest Testshop Updatetest Testshop

Arbeitshöhe (m)	3,92	5,00	5,81	6,89	7,97	9,05	9,86
Breite ausgefahren oben/unten (mm)	355/440	355/880	355/880	355/955	355/1.075	355/1.200	355/1.
Gewicht (kg)	7,3	9,9	12,0	15,2	18,5	23,2	28,6
Leitereinstieg	Klappfuß	Traverse	Traverse	Traverse	Traverse	Traverse	Traver
Wandlaufrollen	nein	nein	nein	nein	ja	ja	ja
Artikelnummer	604612	604616	604620	604624	604628	604632	60463