

Kind 1 von 3585-OXID eShop

Steckbarer Bauaufzug in
modularer Bauweise



[out/pictures/generated/product/1/653_500_90/38b2](#)

Art. Nr.: test_kind_11

2.000,00 €

(inkl. MwSt. zzgl.
Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR

gpsr_manufacturer_name: Lockhard


Die Holz-Alu-Leiter vom Handwerker erprobt und gelobt.

Ideal für Elektriker und Bauhandwerker, da die Leiter den elektrischen Strom nicht leitet. Gutachten über den Isolationswiderstand entsprechend der **VDE 0100** liegt vor.

Robuste, verwindungssteife Konstruktion. Extra starke Stahlscharniere, reißfeste Polyester-Gurtbänder als Spreizsicherung.

- Sprossenabstand: **280 mm**

Aufbau- und Verwendungsanleitung



Arbeitshöhe A (ca. m)	2,80	3,05	3,30	3,60	4,10	4,65
Leiterlänge L (m)	1,55	1,80	2,10	2,40	2,95	3,50
Anzahl Sprossen	2x5	2x6	2x7	2x8	2x10	2x12
Standhöhe (m)	0,80	1,05	1,30	1,60	2,10	2,65
Gewicht (kg)	7,6	9,0	11,0	12,6	16,0	19,2
Holmhöhe (mm)	75	75	75	75	75	75
Außenbreite unten (m)	0,50	0,53	0,56	0,59	0,65	0,71
Art.-Nr.	test_kind_11	1028.006	1028.007	1028.008	test_kind_22	1028.012