

# MUNK Schiebeleiter mit Traverse 2x11 Sprossen

Kräftige Holmprofile,  
geriffelte Vierkantssprossen  
und einer Verstellung von  
Sprosse zu Sprosse



[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/guer](https://www.tripin-gmbh.de/out/pictures/generated/product/1/653_500_90/guer)

Art. Nr.: G11611

UpdateTestshop  
UpdateTestshop  
UpdateTestshop  
UpdateTestshop  
UpdateTestshop

(eine Bewertung)

**261,65 €**

~~UVP 429,59 €~~  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

**SOFORT LIEFERBAR**

**Gewicht:** 15 kg

|                            |                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>Arbeitshöhe:</b> 6,60 m | <b>Leiterlänge:</b> 5,50 m | <b>Sprossen/Stufen:</b> 11 |
| <b>Hersteller:</b> Munk    | <b>Trittform:</b> Sprossen | <b>Teilbarkeit:</b> 2x     |

---

**Material:** Aluminium **Kategorie:** Schiebeleiter **Begehbarkeit:** einseitig



4-fach gebördelte  
Sprossen-Holmverbindungen

### Sicherer Aufstieg nach Norm

Hinweis: Aluminium-Anlegeleitern ohne Traverse über 3,0 m Leiterlänge  
Die Aluminium-Anlegeleitern können Sie, auf Anfrage ohne Traverse beziehen, sofern diese ausschließlich im bestimmungsgemäßen Gebrauch eingesetzt wird.

Beispiele: Fester Einbau/Anbau, Leiter mit Haken oder mit Zurrband-, Gurtbefestigung

- Geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
- Rutschsichere nivello® -Leiterschuhe
- Verstellung von Sprosse zu Sprosse per Hand
- Stabile Beschläge
- Ab Größe 2 x 15 Oberleiter mit Wandlaufrollen
- Sicherer Stand bei Anlegeleitern durch Standard-Traverse



|                                   |       |       |       |       |              |       |       |       |       |
|-----------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------------|-------|-------|-------|-------|
| max. Arbeitshöhe<br>A (ca. m)     | 4,10  | 5,20  | 5,70  | 6,00  | <b>6,60</b>  | 7,20  | 7,70  | 8,30  | 8,80  |
| Leiterlänge<br>ausgefahren L (m)  | 2,96  | 4,08  | 4,60  | 4,92  | <b>5,50</b>  | 6,04  | 6,60  | 7,22  | 7,70  |
| Leiterlänge<br>eingefahren L1 (m) | 1,94  | 2,50  | 2,80  | 3,06  | <b>3,30</b>  | 3,62  | 3,80  | 4,14  | 4,40  |
| Sprossenanzahl                    | 2x6   | 2x8   | 2 x 9 | 2x10  | <b>2x11</b>  | 2x12  | 2x13  | 2x14  | 2x15  |
| Traversenbreite<br>(m)            | -     | 0,93  | 0,93  | 1,20  | <b>1,20</b>  | 1,20  | 1,20  | 1,20  | 1,20  |
| Holmabmessungen<br>(mm)           | 73x25 | 73x25 | 73x25 | 73x25 | <b>73x25</b> | 73x25 | 73x25 | 73x25 | 85x25 |
| Gewicht (kg)                      | 9,0   | 13,0  | 12,1  | 16    | <b>15,7</b>  | 18,2  | 17,0  | 23,0  | 23,4  |
| Art.-Nr.                          | 20206 | 20808 | 11609 | 20810 | <b>11611</b> | 20812 | 11613 | 20814 | 11615 |