

# MUNK Stufen-Schiebeleiter mit nivello- Traverse 2-teilig 2x9 Stufen

Sicherer Aufstieg nach TRBS

Teil 2



[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/mun](out/pictures/generated/product/1/653_500_90/mun)  
Image not found or type unknown

Art. Nr.: G40663

**533,40 €**

~~UVP 875,84 €~~  
(inkl. MwSt. zzgl.  
Versandkosten)

✓ **SOFORT LIEFERBAR**

★ **Top Preis Leistung**

**Gewicht:** 17.9 kg

|                           |                            |                                 |
|---------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| <b>Standhöhe:</b> 3,42 m  | <b>Arbeitshöhe:</b> 4,65 m | <b>Leiterlänge:</b> 4,73 m      |
| <b>Sprossen/Stufen:</b> 9 | <b>Hersteller:</b> Munk    | <b>Trittform:</b> Stufen        |
| <b>Teilbarkeit:</b> 2x    | <b>Material:</b> Aluminium | <b>Kategorie:</b> Schiebeleiter |

**Begehbarkeit:** einseitig



## Schiebeleiter mit Stufen aus Aluminium, sowie nivello®-Traverse

- Aluminium
- Stabile Stufen-Schiebeleiter 2-teilig aus Aluminium
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen für TRBS-konformes Arbeiten
- 4-fach gebördelte Stufen- / Holmverbindung
- Ausstiegsholme 1,0 m für einen sicheren Überstieg
- Einfache Höhenverstellung und sicherere Arretierung von vorne durch seitliche, korrosionsbeständige Steckbeschläge
- Extra breite Standfläche von 170 mm Tiefe im Überlappungsbereich der Unter- und Oberleiter
- Oberleiter mit nivello®-Leiterschuhe
- Leiterbreite: 420 mm (ohne Traverse)
- Oberleiter mit Leiterkopfsicherung (Klettband) zur Befestigung an Dachrinnen o.ä.
- Unterleiter mit nivello®-Traverse und beidseitig rutschsicheren nivello®-Leiterschuh
- **Optional:** mit rutschhemmender Trittauflage clip-step R 13 erhältlich



| Stufenanzahl                | 2x7  | 2x9  | 11+10 | 14+10 |
|-----------------------------|------|------|-------|-------|
| Arbeitshöhe bis ca. (m)     | 4,40 | 5,45 | 6,20  | 7,00  |
| Leiterlänge ausgefahren (m) | 3,62 | 4,75 | 5,60  | 6,42  |
| Leiterlänge eingefahren (m) | 2,21 | 2,77 | 3,33  | 4,17  |
| Traversenbreite (m)         | 0,93 | 0,93 | 1,20  | 1,20  |

---

|                    |       |              |       |       |
|--------------------|-------|--------------|-------|-------|
| Holmhöhe (mm)      | 85    | 85           | 85    | 85    |
| Standhöhe max. (m) | 2,37  | 3,42         | 4,21  | 5,00  |
| ohne clip-step R13 | 40660 | <b>40663</b> | 40666 | 40669 |
| Gewicht (kg)       | 16,4  | 17,9         | 19,3  | 21,5  |
| Mit clip-step R 13 | 40670 | 40673        | 40676 | 40679 |
| Gewicht (kg)       | 18,0  | 19,9         | 21,7  | 24,3  |