

## Iller Schiebeleiter in Industriequalität mit Seilzug und Traverse 2-teilig

Sicherung selbständig durch [out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/iller\\_](https://www.tripin-gmbh.de/out/pictures/generated/product/1/653_500_90/iller_)  
Schwerkraftarretierung.

Art. Nr.: 3428-OX

**ab 727,75 €**

(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)


 **SOFORT LIEFERBAR**

|                            |                                 |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>Trittform:</b> Sprossen | <b>Hersteller:</b> Iller Leiter | <b>Teilbarkeit:</b> 2x          |
| <b>Material:</b> Aluminium | <b>Kategorie:</b> Seilzugleiter | <b>Begehrbarkeit:</b> einseitig |

### Sprossenschiebeleiter in Industriequalität

- 2-teilig mit Seilzug
- Von Sprosse zu Sprosse mit Seilzug ausfahrbar
- Große Gummi-Wandlaufrollen
- Sicherung selbständig durch Schwerkraftarretierung
- Rutschfeste Gummifüße im Holm verschraubt dadurch leicht auswechselbar

- Robuste Stahlbeschläge
- Mit Traverse zur Standverbreiterung
- Traversenbreite 120 cm
- Traversengröße 60 x 30 mm
- Nach DIN EN 131
- TRBS konform als Verkehrsweg



|                         |                |                |                |                 |                 |                 |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Sprossen                | 2 x 14         | 2 x 16         | 2 x 18         | 2 x 20          | 2 x 22          | 2 x 24          |
| Länge (m)               | 4,25 -<br>7,20 | 4,70 -<br>8,30 | 5,20 -<br>9,45 | 5,75 -<br>10,30 | 6,30 -<br>11,70 | 6,90 -<br>12,60 |
| max. Arbeitshöhe<br>(m) | 8,10           | 9,20           | 10,35          | 11,20           | 12,60           | 13,50           |
| Gewicht (kg)            | 25,5           | 31,0           | 33,5           | 38,0            | 43,5            | 46,5            |
| Holmgröße (mm)          | 75             |                | 90             |                 | 100             |                 |
| Traversenbreite<br>(mm) | 1,20           |                |                |                 |                 |                 |
| Artikelnummer           | 6714           | 6716           | 6718           | 6720            | 6722            | 6724            |