Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

# MUNK Seilzugleiter mit Traverse 2x18 Sprossen

Stabile Seilzugleiter oben mit Laufrollen und einer Verstellung von Sprosse zu Sprosse

out/pictures/generated/product/1/653_500_90/guer

Art. Nr.: G21718

Updatetest Testshop
Updatetest Testshop
Updatetest Testshop
Updatetest Testshop
Updatetest Testshop
Updatetest Testshop

(eine Bewertung)

## 844,75 €

~~**UVP 1.410,15 €**~~
(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

**Gewicht:** 33.2 kg

| | | |
|---|---|---|
| **Arbeitshöhe:** 10,30 m | **Leiterlänge:** 9,18 m | **Sprossen/Stufen:** 18 |
| **Trittform:** Sprossen | **Hersteller:** Munk | **Teilbarkeit:** 2x |

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

**Material:** Aluminium **Kategorie:** Seilzugleiter

nivello® - Leiterschuhe
4-fach größere Auflagefläche

4-fach gebördelte
Sprossen-Holmverbindungen

nivello® - Traverse
extra hohe Standsicherheit

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

- Kräftige Holmprofile
- Geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
- Rutschsichere nivello® -Leiterschuhe
- Verstellung von Sprosse zu Sprosse
- Stabile Beschläge
- Seilzugleitern oben mit Laufrollen
- Breite der Unterleiter 430 mm

**Bei Ausführung mit Nivello-Traverse zusätzlich:**

- Mit 1,10m breiter Nivello-Traverse und beidseitig rutschsicheren nivello-Leiterschuhen für extra sicheren Stand und hohe Arbeitssicherheit.

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

- Die nivello-Traverse liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende verschraubt.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| max. Arbeitshöhe A (ca. m) | 8,30 | 8,80 | 9,40 | 10,00 | 10,30 | 11,00 | 11,40 | 12,00 |
| Leiterlänge ausgefahren L (m) | 7,22 | 7,70 | 8,34 | 8,90 | 9,18 | 9,90 | 10,30 | 10,80 |
| Leiterlänge eingefahren L1 (m) | 4,18 | 4,40 | 4,74 | 4,90 | 5,30 | 5,50 | 5,86 | 6,20 |
| Sprossenzahl | 2x14 | 2x15 | 2x16 | 2x17 | 2x18 | 2x19 | 2x20 | 2x21 |
| Holmabmessungen (mm) | 73x25 | 83x25 | 85x25 | 85x25 | 98x25 | 98x25 | 98x25 | 98x25 |
| Gewicht (kg) | | | | | | | | |
| Standard | 22,4 | 24,9 | 23,6 | 28,4 | 29,1 | 32,3 | 31,5 | 33,5 |
| Mit nivello-Traverse | 23,7 | - | 24,9 | - | 30,4 | - | 32,8 | - |
| Artikelnummer | | | | | | | | |
| Standard | 21214 | 11105 | 21216 | 11106 | 21218 | 11145 | 21220 | 11190 |
| Mit nivello-Traverse | 21314 | - | 21316 | - | 21318 | - | 21320 | - |